



Eén enkel kunststofdeel is de basis voor het inhangbeslag MultiClip. Hiermee kan praktisch "niets meer fout gaan". Foutieve verwerking is uitgesloten omdat verwisseling niet meer mogelijk is.

MultiClip is vierhoekig en kan daarom van elke kant worden aangeschroefd. Door de 32 mm gatafstand is verwerking in de rijboring mogelijk.

De tongen zijn iets naar binnen gebogen. Bij het inhangen spannen deze tongen zich zodat de inhangdelen stevig vastzitten. De klemvlakken aan de binnenkant van de tongen zorgen voor extra stevigheid en maken een grotere speling van de schroefposities mogelijk. Op die manier kunnen de inhangdelen ook worden afgesteld:

MultiClip is veelzijdig bruikbaar:

- Voor paneelwanden, muurscheidingen, frontplaten, peiler-, plafond- en andere bekledingen
- In alle gevallen kan het beslag parallel of haaks op de frontplaat of de bekleding worden aangebracht
- Wanneer de inhangdelen van voren moeten worden opgeschoven, wordt één beslagdeel 90° gedraaid vastgezet
- Of het nu gaat om binnenafwerking, objectuitrusting of seriebouw, dit beslag kan overal en altijd kostenbesparend worden gebruikt
- Slechts 1 beslagdeel voor alle toepassingsmogelijkheden
- Stevige bevestiging van de inhangdelen door verende tongen en klipvlakken.
- Variabele schroefposities maken het inhangen van boven, van voren, zijdelings en ook glad mogelijk.
- Opheffing van montagespeling
- De inhangdelen zijn verstelbaar
- Van thermoplast, dus temperatuurbestendig



Bestelnr.	VE
0 046 080	1/200

Bevestiging met schroeven met verzonken kop \varnothing 4 mm

