



Exclusief combiset LXT®

DLX2537TJ

18 V

Exclusief "Black Friday" combiset bestaande uit DHP490 + DTD153 + 2x BL1850B + DC18RC.

Exclusief "Black Friday" combiset bestaande uit DHP490 + DTD153 + 2x BL1850B + DC18RC. Enkel verkrijgbaar tijdens de Black Friday-periode (3/11/2025-19/12/2025).



MODELLEN IN EEN SET



Schroef- en
klopboormachine LXT®
DHP490



Slagschroevendraaier LXT®
DTD153

Schroef- en klopboormachine LXT®

DHP490

18 V • 65 Nm • 0 - 1900 min⁻¹

Lichte en compacte schroef- en klopboormachine voor algemeen gebruik.

Lichte en compacte schroef- en klopboormachine voor algemeen gebruik. Dankzij de krachtige en efficiënte brushless motor levert de machine een maximum koppel van 65 Nm. De machine is voorzien van twee mechanische snelheden en een koppelinstelling met 21 stappen voor het schroeven.



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Nominale accuspanning	18 V
LXT-spanning	✓
Chemische samenstelling accu (NiCd/ NiMH/Li-ion)	Li-ion
Borstelloze motor	✓
Onbelast toerental	0 - 500 / 1900 min ⁻¹
Max. koppel hard/zacht	50 / 27 Nm
Maximaal koppel	65 Nm
Instelling koppel	20
Slagen per minuut (ipm)	0 - 7500 / 28500 min ⁻¹
Max. boordiameter in hout	38 mm
Max. boordiameter in metselwerk	13 mm
Max. boordiameter in staal	13 mm
Boorcapaciteit (slangenboor)	38 mm
Boorcapaciteit (cilinderkopboor)	38 mm
Boorcapaciteit speedboor	40 mm
Boorcapaciteit gatzaag	51 mm

VOORDELEN VOOR DE GEBRUIKER

- Snelspanboorkop voor eenvoudige installatie en verwijdering van boren
- Mechanische tandwieloverbrenging met 2 snelheden; hoge snelheid voor snel boren bij lichte toepassingen; lage snelheid voor zware toepassingen die een hoog koppel vereisen.
- Ingebouwde ledlamp met voor- en naverlichtingsfunctie verlicht het werkgebied
- Trigger met variabele snelheidsregeling
- De eXtreme Protection Technology (XPT) garandeert een goede stof- en waterbestendigheid.
- Het accubeveiligingscircuit beschermt tegen overbelasting, overontlading en oververhitting



Slagschroevendraaier LXT®

DTD153

18 V • 1/4" • 170 Nm • 0 - 3400 min⁻¹

Extra-compacte borstelloze slagschroevendraaier voor snel schroeven

Een compacte en lichte borstelloze slagschroevendraaier met een zeskant 1/4" aandrijfschacht. Een klein en licht gereedschap dat gemakkelijk te gebruiken is, maar een max. aandaaaimoment van 170 Nm heeft, geschikt voor snel schroeven. Een handige ledlamp voor extra verlichting.



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Nominale accuspanning	18 V
LXT-spanning	✓
Chemische samenstelling accu (NiCd/ NiMH/Li-ion)	Li-ion
Borstelloze motor	✓
Onbelast toerental	0 - 3400 min ⁻¹
Max. aanhaalmoment	170 Nm
Slagen per minuut (ipm)	0 - 3600 min ⁻¹
Aandraaicapaciteit standaardbout	M5 - M16
Aandrijfschacht	1/4 "
Geluidsvermogeniveau (L _{WA})	107 dB(A)
Geluidsdruk niveau (L _{pA})	96 dB(A)
Geluidsonzekerheid (K-factor)	3 dB(A)
Trillingsniveau, vastzetten met slagmechanisme bij maximaal vermogen	13,0 m/s ²
Trillingsonzekerheid (K factor),	1,5 m/s ²

VOORDELEN VOOR DE GEBRUIKER

- Laag stroomverbruik dankzij een borstelloze motor
- De rubberen coating op het handvat zorgt voor een stevige grip
- De schroefpunt wordt door een snelle zijwaartse slag stevig op zijn plaats gehouden.
- De ledlamp verlicht de werkplek
- Snelbevestiging voor 1/4" schroevendraaier
- Het accubeveiligingssysteem schakelt de stroom automatisch uit als het accuniveau laag is
- Dankzij de variabele snelheidsregeling kan de gebruiker de snelheid aanpassen aan de toepassing, voor meer veelzijdigheid.

Link naar de productpagina - www.makita.be



SET MET GERELATEERDE PRODUCTEN

STANDAARDACESSOIRES

821551-8

Makpac-koffer III



STANDAARDMACHINES

BL1850B (2x)

Accu LXT® 5,0 Ah



DC18RC

Acculader LXT®



OPTIONELE ACCESSOIRES

821550-0

Makpac-koffer II



837670-0

MakPac (2)- inlay



E-13552

Set torsieschroefbits Impact Premier,



OVERIG - DHP490

Onderdelentekeningen



OVERIG - DTD153

Onderdelentekeningen

