

# Schall-Ex L15-30 WS

## Schall-Ex L15-30 WS / L15-30 DUO WS Schall-Ex L15-30 WS / L15-30 DUO WS

### Données techniques :

Modèle pour menuiserie PVC, BOIS, ou ACIER.

Destiné principalement pour les portes acoustiques (52 db) et coupe feu (rapport de test du laboratoire IFT Rosenheim sur demande).

Fixation latérale par des équerres de suspension (pas de manipulation de profil nécessaire et plus facile pour la maintenance).

Joint en Silicone auto-extinguible.

Le mécanisme interne vous assure une descente du joint sur le sol toujours d'abord du côté charnières et ensuite du côté serrure, ce qui vous évite un frottement du joint sur le sol ainsi qu'un réglage supplémentaire de parallélisme.

- Disponible de 235 mm (non recoupable) jusque 2000 mm.
- Mise à dimension : 125 mm max.
- Course du joint : 20 mm (1 côté) - 14 mm (2 côtés). Réglable.
- Sachet d'accessoires fourni.

### Technische gegevens :

Automatische tochtafsluiter voor PVC, hout, staal.

Hoofdzakelijk bedoeld voor akoestische deuren (52 db) en branddeuren (testrapport IFT Laboratorium te Rosenheim op aanvraag beschikbaar).

Zijdelingse bevestiging door ophangingshaken ( geen bewerking van het profiel nodig en gemakkelijker in onderhoud ). Dichting in silicone, zelfdovend.

Het interne mechanisme zorgt ervoor dat de afdichting altijd eerst aan de scharnierkant zakt en vervolgens aan de slotkant, dit vermijdt wrijving tussen de afdichting en de ondergrond, evenals een bijregeling van de evenwijdigheid.

- Beschikbaar in lengtes vanaf 235mm (niet inkortbaar) tot en met 2000 mm.
- Inkortbaar: tot 125mm maximum
- Tot 20 mm (1 zijde) - 14 mm (2 zijden). Instelbaar.
- Zakje met toebehoren bijgeleverd



Longueur Lengte	Action Bediening	N° article Art. n°	
585 mm	1	9360058	
710 mm	1	9360071	
835 mm	1	9360083	
960 mm	1	9360096	
1085 mm	1	9360108	
1210 mm	1	9360121	
1335 mm	1	9360133	
710 mm	2	9370071	
835 mm	2	9370083	
960 mm	2	9370096	
1085 mm	2	9370108	
1210 mm	2	9370121	
1335 mm	2	9370133	

