



TOEBEHOREN PAUMELLEN

Aangepaste vijzen

De schroeven noodzakelijk om de paumellen vast te schroeven in hout zijn tevens verkrijgbaar in de volgende afwerkingen; F1, RAL std, CU, BR, NI, CF zodat een perfecte afwerking mogelijk is.



Universeel Freessjabloon



ARLU® ontwikkelde het universeel argenta® freessjabloon om snel en eenvoudig met de bovenfrees de correcte uitsparingen te maken voor de argenta invisible reeks én de argenta paumellen.

Een basisset bestaat uit:

- A. 3 x zwarte kunststof basisplaten
- B. 2 x zwarte kunststof aanslagblokken
- Bij te bestellen supplement:**
- C. 3 x geborstelde aluminium inlegplaten: 80/80 A en/of 100/86 A

Slijtringen – hoogringen

Voor de inox paumellen zijn verschillende slijtringen, in verschillende afwerkingen beschikbaar.



| Vastklemmende slijtringen - inox paumel | Dikte slijtringen | Knoop | Pin | Lemmerdikte |
|--|-----------------------------|---------|-------|-------------|
| 80/80A gesloten | 2 mm | Ø 12 mm | 7 mm | 2,5 mm |
| 89/89A gesloten | 2,5 mm | Ø 12 mm | 7 mm | 2,5 mm |
| 100/86A open 100/86A open, regelbaar | 3 mm, 5 mm | Ø 16 mm | 10 mm | 3 mm |
| Gewone slijtringen - inox paumel | Dikte slijtringen | Knoop | Pin | Lemmerdikte |
| 80/80A gesloten 89/89A gesloten | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 en 8 mm | Ø 12 mm | 7 mm | 2,5 mm |
| 89/89A gesloten met kogelstift 100/64A doorgezet 100/86A open 100/86A open, regelbaar 100/86A open met kogellagering 100/78A 120/64A doorgezet 120/86A open | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 en 8 mm | Ø 16 mm | 10 mm | 3 mm |
| 80/80A gesloten | 1, 2 en 3 mm | Ø 15 mm | 8 mm | 3,5 mm |