

0 601 9G0 109 – GSR 18V-110 C

Artikelnummer	0 601 9G0 109
EAN	3165140956291
Extra handgreep 1 602 025 07X	✓
L-BOXX 136 1 600 A01 2G0	✓



Technische gegevens

Beschrijving

Ambachten	De bouw Elektricien Meubelmaker en timmerman Tuin- en landschapsbouw
Accu/met snoer	Snoerloos
Afmetingen gereedschap (breedte)	78 mm
Afmetingen gereedschap (lengte)	199 mm
Afmetingen gereedschap (hoogte)	213 mm
Afmetingen verpakking (breedte x lengte x hoogte)	360 x 442 x 155 mm
Geluidsvermogensniveau	70 dB(A)
Onzekerheid K	3 dB
Geluidsniveau	Het A-gewogen geluidsniveau van het elektrische gereedschap bedraagt typisch: geluidsdruk niveau 70 dB(A); geluidsvermogensniveau 70 dB (A). Onzekerheid K= 3 dB.
Product category subdivision	



Technische gegevens

Draaimoment (max)	110 Nm
Draaimoment (zacht/hard/max.)	47/85/110 Nm
Onbelast toerental (1e stand/2e stand)	0 – 480 / 0 – 2.100 min-1
Accutype	Li-Ion
Boorhouderspanbereik, min./max.	1,5 / 13 mm
Accuspanning	18,0 V
Gewicht excl. accu	1.8 kg
Draaimomentstanden	25+1

Boordiameter

Boor-Ø hout, max.	82 mm
Boor-Ø staal, max.	13 mm

Schroefdiameter

Schroef-Ø, max.	12 mm
-----------------	-------

Geluids-/trillingsinformatie

Geluidsdruk niveau	70 dB(A)
--------------------	----------

Commerciële informatie

Positionering

- Extreem krachtige en robuuste schroefboormachine in de 18V-klasse - met borstelloze motor

Gebruikersvoordeel

- Maximum koppel van 110 Nm en borstelloze motor maken de machine extreem sterk
- Massief metalen boorhouder maakt de schroefboormachine uiterst duurzaam en zorgt ervoor dat hiermee zelfs de zwaarste toepassingen op de bouwplaats kunnen worden aangepakt
- Bluetooth Connectivity optie voor directe koppeling met een smartphone voor extra machinebediening