

Productgegevensblad

Elektrisch gereedschap voor ambacht en industrie

Combilaser

GCL 2-15



Compact en veelzijdig voor nivelleerwerkzaamheden op korte afstanden

De belangrijkste gegevens

Nivelleernauwkeurigheid	± 0,3 mm/m
Zelfnivelleerbereik	± 4°

Bestelnummer 0 601 066 E00

Technische gegevens

Technische gegevens

Laserdiode	630 – 650 nm, < 1mW
Werktemperatuur	-10 – 50 °C
Opslagtemperatuur	-20 – 70 °C
Laserklasse	2
Nivelleernauwkeurigheid	± 0,3 mm/m
Werkbereik laserpunten, max.	10 m (boven), 10 m (onder)
Zelfnivelleerbereik	± 4°
Nivelleertijd	4 s
Stof- en spatwaterbescherming	IP 54
Elektrische voeding	3 x 1,5 V LR6 (AA)
Gebruiksduur, max.	6 uur in kruislijn- en puntmodus, 8 uur in kruislijnmodus, 12 uur in lijn- en puntmodus, 16 uur in lijnmodus, 22 uur in puntmodus
Statiefschroefdraad	1/4", 5/8"
Gewicht, ca.	0,49 kg
Kleur laserlijn	rood
Projectie	2 lijnen / 2 punten
Loodpuntauwkeurigheid	± 0,7 mm/m



Productgegevensblad

Elektrisch gereedschap voor ambacht en industrie

Voordelen:

- Zowel horizontale als verticale lijnen zijn perfect voor nivelleerwerkzaamheden op korte afstanden
- Ervaar nauwkeurig overbrengen dankzij de twee gecentreerde loodpunten
- Met de draaihouder RM 1 Professional kunnen laserlijnen eenvoudig rond de loodpunten worden gepositioneerd

