

Productgegevensblad

Elektrisch gereedschap voor ambacht en industrie

Lijnlaser

GLL 3-80



3 x 360° voor zichtbaarheid op een nieuw niveau

De belangrijkste gegevens

Werkbereik met ontvanger	120 m
Nivelleernauwkeurigheid	± 0,3 mm/m

Bestelnummer 0 601 063 S00

Technische gegevens

Technische gegevens

Laserdiode	Lijn: 630 - 650 nm, < 10 mW
Werktemperatuur	-10 – 40 °C
Opslagtemperatuur	-20 – 70 °C
Laserklasse	2
Werkbereik met ontvanger	120 m
Nivelleernauwkeurigheid	± 0,3 mm/m
Zelfnivelleerbereik	± 4°
Nivelleertijd	4 s
Stof- en spatwaterbescherming	IP 54
Elektrische voeding	4 x 1,5-V-LR6 (AA)
Gebruiksduur, max.	4 h in 3-lijnmodus
Statiefschroefdraad	1/4", 5/8"
Gewicht, ca.	0,82 kg
Kleur laserlijn	rood
Projectie	3 x 360° lijn
Compatibele laserontvangers	LR 6 + 7



Productgegevensblad

Elektrisch gereedschap voor ambacht en industrie

Voordelen:

- Diodes met hoog vermogen zorgen voor een hoge zichtbaarheid
- 3 x 360° lijnen maken tegelijkertijd horizontaal en verticaal nivelleren mogelijk voor uiterst efficiënt werken
- Intuïtieve gebruikersinterface zorgt voor een gemakkelijke bediening

