

12V XR ULTRA COMPACT SDS-PLUS BRUSHLESS COMBIHAMER 1.1J - 14MM MAX BOORCAPACITEIT


- Optimaal boren: 4-10mm
- Ultracompact en lichtgewicht (2kg)
- Zeer laag vibratieniveau: 9.8m/s²
- Geleverd met 2× 3.0Ah accu's, lader, zijhandgreep en riemhaak in TSTAK koffer

DCH072NT-XJ Geleverd zonder accu's en lader in TSTAK koffer

DCH072L2-QW

Voltage	12V
Accucapaciteit	3.0Ah
Aantal accu's	2
Onbelast toerental	0–910 tpm
Slagen per minuut	0–4.280 spm
Triaxiale vibraties	9.8m/s ²
Slagkracht (EPTA 05/2009)	1.1J
Gewicht	2.0kg
Koffertype	TSTAK


18V XR ULTRA COMPACT SDS-PLUS BRUSHLESS COMBIHAMER 1.4J - 16MM MAX BOORCAPACITEIT
POWERSTACK


- Optimaal boren: 4-10mm
- Ultracompact en lichtgewicht (2.1kg)
- Zeer laag vibratieniveau: 8.8m/s²
- Geleverd met 2× Compact POWERSTACK accu's en lader in TSTAK koffer

DCH172P2-QW Geleverd met 2× 5.0Ah accu's, lader, zijhandgreep en riemhaak in TSTAK koffer

DCH172NT-XJ Geleverd zonder accu's en lader in TSTAK koffer

DCH172E2T-QW

Voltage	18V
Accucapaciteit	1.7Ah - POWERSTACK
Aantal accu's	2
Onbelast toerental	0–1.060 tpm
Slagen per minuut	0–4.980 spm
Triaxiale vibraties	8.8m/s ²
Slagkracht (EPTA 05/2009)	1.4J
Gewicht	2.1kg
Koffertype	TSTAK


18V XR SDS-PLUS COMBIHAMER 2.1J - 24MM MAX BOORCAPACITEIT
PERFORM PROTECT


- Optimaal boren: 6-12mm
- Capaciteit van meer dan 90 gaten per acculading (Ø10mm × 80mm)
- Zeer laag vibratieniveau: 6.6m/s²
- Rotatiestop voor licht beitelwerk
- Extra duurzaam dankzij elektronische koppeling
- Geleverd met 2× 5.0Ah accu's en lader in TSTAK koffer

DCH273NT-XJ Geleverd zonder accu's en lader

DCH274P2T-QW Inclusief verwisselbare snelspanboorhouder

DCH275P2-QW Inclusief verwisselbare snelspanboorhouder en stofafzuiging in stevige draagkoffer

DCH273P2T-QW

Voltage	18V
Accucapaciteit	5.0Ah
Aantal accu's	2
Onbelast toerental	0–1.100 tpm
Slagen per minuut	0–4.600 spm
Triaxiale vibraties	6.6m/s ²
Slagkracht (EPTA 05/2009)	2.1J
Max. boorcapaciteit in hout / metaal / beton	26 / 13 / 24mm
Gewicht	3.1kg
Koffertype	TSTAK

