

1.600W 216MM AFKORT- EN VERSTEKZAAG


- XPS schaduwlijnsysteem
- Sterke stofafzuiging met Airlock aansluiting (TNO gecertificeerd)
- Vooringestelde vaste verstekhoeken van 15°, 22.5°, 30°, 45°, 90°
- Uitschuifbaar aanslagdeel
- Interne geleiderails

| Afkortcapaciteit | 90°/90° | 45°/90° | 90°/45° | 45°/45° |
|-------------------|----------|----------|----------|----------|
| Max. hoogte (mm) | 265 × 62 | 189 × 62 | 173 × 48 | 190 × 48 |
| Max. breedte (mm) | 270 × 60 | 190 × 60 | 265 × 48 | 190 × 48 |

DWS771-QS

| | |
|------------------------------|-----------|
| Opgenomen vermogen | 1.600W |
| Zaagbladsnelheid | 4.500 tpm |
| Diameter × asgat zaagblad | 216×30mm |
| Afschuincapaciteit | 48° |
| Verstekhoeken (rechts/links) | 50°/50° |
| Gewicht | 14kg |

1.600W 216MM AFKORT- EN VERSTEKZAAG


- Verstek- en afschuinhoeken traploos instelbaar
- Stofdichte en kogelgelagerde geleiding
- Vast ingestelde afschuinhoeken van 22.5° en 33.85°
- Vast ingestelde verstekhoeken van 0° / 10° / 15° / 22.5° / 31.62° / 45° en 50° (links) resp. 60° (rechts)

| Afkortcapaciteit | 90°/90° | 45°/90° | 90°/45° | 45°/45° |
|------------------|----------|----------|----------|----------|
| Max. hoogte (mm) | 300 × 70 | 212 × 70 | 300 × 50 | 212 × 50 |

DW712-QS

| | |
|------------------------------|----------------------|
| Opgenomen vermogen | 1.600W |
| Zaagbladsnelheid | 3.500–4.600 tpm |
| Diameter × asgat zaagblad | 216×30mm |
| Afschuincapaciteit | 1-2° tot 48° (links) |
| Verstekhoeken (rechts/links) | 60°/50° |
| Gewicht | 14kg |

1.800W 216MM AFKORT- EN VERSTEKZAAG


- XPS schaduwlijnsysteem
- Sterke eenpunts stofafzuiging met Airlock aansluiting (TNO gecertificeerd)
- Vooringestelde vaste verstekhoeken van 15°, 22.5°, 30°, 45°, 90°
- Oplegtafel en aanslag zijn machinaal gevinkt
- Uitschuifbaar aanslagdeel
- Interne geleiderails

| Afkortcapaciteit | 90°/90° | 45°/90° | 90°/45° | 45°/45° |
|------------------|----------|----------|----------|----------|
| Max. hoogte (mm) | 270 × 62 | 189 × 62 | 270 × 48 | 190 × 48 |

DWS777-QS

| | |
|------------------------------|-----------|
| Opgenomen vermogen | 1.800W |
| Zaagbladsnelheid | 6.300 tpm |
| Diameter × asgat zaagblad | 216×30mm |
| Afschuincapaciteit | 48° |
| Verstekhoeken (rechts/links) | 48°/48° |
| Gewicht | 14kg |

54V XR FLEXVOLT BRUSHLESS 250MM AFKORT- EN VERSTEKZAAG
XR FLEX VOLT


- Uitschuifbaar aanslagdeel links met schaalverdeling
- Compact ontwerp met interne geleiderails voor een grote zaagcapaciteit en makkelijk transport
- XPS schaduwlijn
- Ingebouwde Wireless Tool Control
- Geleverd met 2 × 6.0Ah accu's en lader

DCS727N-XJ Geleverd zonder accu's en lader

| Afkortcapaciteit | 90°/90° | 45°/90° | 90°/45° | 45°/45° |
|------------------|----------|----------|----------|----------|
| Max. hoogte (mm) | 305 × 77 | 210 × 77 | 305 × 50 | 210 × 50 |

DCS727T2-QW

| | |
|------------------------------|-----------|
| Voltage | 54V |
| Accucapaciteit | 6.0Ah |
| Aantal accu's | 2 |
| Zaagbladsnelheid | 4.300 tpm |
| Diameter × asgat zaagblad | 250×30mm |
| Afschuincapaciteit | 49°/49° |
| Verstekhoeken (rechts/links) | 60°/50° |
| Gewicht | 20.5kg |