

**12V ZELFNIVELLERENDE 2× 360° LASER - ROOD**


- Geprojecteerde lijnen: 2× 360°, verticaal en horizontaal (samen of apart)
- Accu ladingsindicator
- Geïntegreerde magnetische draaibasis met 1/4" en 5/8" schroefdraad
- Incl. doelplaat, laserbril en plafondbeugel
- Geleverd met 1× 2.0Ah XR accu en lader in TSTAK koffer

**DCE0811D1R-QW**

Voltage	12V
Accucapaciteit	2.0Ah
Aantal accu's	1
Laserklasse	2
Nauwkeurigheid	+/-3mm @ 10m
Zelfnivelleringsbereik	+/- 4°
Zichtbaarheid binnen	20m
Bereik met detector	50m
Aantal lijnen	2× rood
IP klasse	65
Koffertype	TSTAK

**12V ZELFNIVELLERENDE 2× 360° LASER - GROEN**


- Geprojecteerde lijnen: 2× 360°, verticaal en horizontaal (samen of apart)
- Accu ladingsindicator
- Geïntegreerde magnetische draaibasis met 1/4" en 5/8" schroefdraad
- Incl. doelplaat, laserbril en plafondbeugel
- Geleverd met 1× 2.0Ah XR accu en lader in TSTAK koffer

**DCE0811D1G-QW**

Voltage	12V
Accucapaciteit	2.0Ah
Aantal accu's	1
Laserklasse	2
Nauwkeurigheid	+/-3mm @ 10m
Zelfnivelleringsbereik	+/- 4°
Zichtbaarheid binnen	30m
Bereik met detector	50m
Aantal lijnen	2× groen
IP klasse	65
Koffertype	TSTAK

**12V ZELFNIVELLERENDE 3× 360° LASER - ROOD**


- Geprojecteerde lijnen: 3× 360°, verticaal en horizontaal (samen of apart)
- Accu ladingsindicator
- Geïntegreerde magnetische draaibasis met 1/4" en 5/8" schroefdraad
- Incl. doelplaat, laserbril en plafondbeugel
- Geleverd met 1× 2.0Ah XR accu en lader in TSTAK koffer

**DCE089D1R-QW**

Voltage	12V
Accucapaciteit	2.0Ah
Aantal accu's	1
Laserklasse	2
Nauwkeurigheid	+/-3mm @ 10m
Zelfnivelleringsbereik	+/- 4°
Zichtbaarheid binnen	20m
Bereik met detector	50m
Aantal lijnen	3× rood
IP klasse	65
Koffertype	TSTAK

**12V ZELFNIVELLERENDE 3× 360° LASER - GROEN**


- Geprojecteerde lijnen: 3× 360°, verticaal en horizontaal (samen of apart)
- Transportbeveiliging
- Accu ladingsindicator
- Geïntegreerde magnetische draaibasis met 1/4" en 5/8" schroefdraad
- Incl. doelplaat, laserbril et plafondbeugel
- Geleverd met 1× 2.0Ah XR accu en lader in TSTAK koffer

**DCE089D1G-QW**

Voltage	12V
Accucapaciteit	2.0Ah
Aantal accu's	1
Laserklasse	2
Nauwkeurigheid	+/-3mm @ 10m
Zelfnivelleringsbereik	+/- 4°
Zichtbaarheid binnen	30m
Bereik met detector	50m
Aantal lijnen	3× groen
IP klasse	65
Koffertype	TSTAK