

Dryfast bouwdroger DF800GK

De DF800GK is een krachtige bouwdroger uit de Dryfast-serie, ontwikkeld voor professioneel gebruik in de bouw, verhuur en industrie. Deze droger is geschikt voor het efficiënt drogen van grotere ruimtes tot circa 800 m³ en levert uitstekende prestaties, zelfs onder zware omstandigheden en maakt gebruik van een radiaal ventilator.

Belangrijke kenmerken

- De DF800GK is uitgerust met een zeer efficiënte roterende Panasonic-compressor en kan in elke positie worden vervoerd en direct worden ingeschakeld.
- Dankzij het gebruik van het natuurlijke koudemiddel R290(HC) biedt deze droger een hoge ontvochtigingscapaciteit, ook bij lagere temperaturen, en voldoet hij aan de strengste milieueisen.
- De robuuste constructie en krachtige prestaties maken de DF800GK tot een betrouwbare keuze voor intensieve droogtoepassingen in uiteenlopende omgevingen.
- De droger is bovendien voorzien van een RVS-lekbak, waarmee ook op dit vlak de hoge kwaliteitsstandaard en garantie kunnen worden gewaarborgd.
- Standaard is de bouwdroger uitgerust met een urenteller en wordt hij geleverd met 3 jaar garantie.

De DF800GK is tevens leverbaar in een verhuuruitvoering: DF800GK-R, voorzien van een robuust verhuurframe voor extra bescherming en duurzaamheid bij intensief gebruik.

Milieuvriendelijk koudemiddel R290(HC)

Net als de DF400GK maakt ook de DF800GK gebruik van R290(HC), een natuurlijk koudemiddel met een zeer lage Global Warming Potential (GWP) van slechts 3. Dit milieuvriendelijke alternatief voor R454C(HFO) is toekomstbestendig en vrij van PFAS, waarmee het voldoet aan de strengste eisen op het gebied van duurzaamheid en veiligheid

Model	DF800GK	DF800GK-R
Capaciteit / Capacity 30°C / 80% RH	93 l / 24 h	93 l / 24 h
Werkbereik / Operating range	0°C – 40°C	0°C – 40°C
Aansluitspanning / Power supply	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Opgenomen vermogen / Power consumption	0.82 kW / 3.6 A	0.82 kW / 3.6 A
Zekering / Fuse	16 A (13A UK)	16 A (13A UK)
IP klasse / IP class	IP22	IP22
Geluidsniveau / Sound level	64 dB	64 dB
Netto gewicht / Net weight	59.3 kg	61.9 kg
Bruto gewicht / Gross weight	62.3 kg	64.9 kg
Afmetingen L x B x H	510x505x915 mm	560x510x950 mm
Koudemiddel / Refrigerant	R290/0.304 kg	R290/0.304 kg
Klasse / Class	A3	A3
GWP waarde / GWP factor	3	3
CO2 eq.	0,001 T	0,001 T

Model	DF800GK	DF800GK-R
EAN-code	8721161480181	8721161480198