

Deuropeners

Standaard deuropeners - spanningsloos ontgrendeld

138 Profix 2 Deuropeners - ontgrendeld - houdkracht: 3750 N - Profix 2

138.53-----F91

Experience a safer and more
open world



Omschrijving

Elektrische inbouw deuropener type 138, spanningsloos ontgrendeld, met diode, fafix, ProFix2, zonder sluitplaat, 24V=, DIN links en DIN rechts.

Deuropeners met houdkracht tegen inbraak van 3750 N voor onzichtbare montage met Profix 2. Werkend volgens ruststroom principe en daarmee spanningsloos ontgrendeld.

Eigenschappen

- Uitvoeringen met diode

Technische gegevens

Statische (inbraak) houdkracht (N)	3750
Max. dagschootvoorbelasting (N)	30
Werkingsprincipe	spanningsloos ontgrendeld
Onzichtbare montage	ProFix2
Diode	ja
Schootsignalering	nee
Ankercontact	nee
Vrijzetpal	nee
Verstelbare voorplaat (fix)	nee
Verstelbare schootvanger (fafix)	ja
Geschikt voor brandwerende deuren	nee
Inbouwdiepte (mm)	25,5
Afmeting (hxbxd) (mm)	66 x 20,1 x 25,5
Bedrijfstemperatuur	-15 °C tot +40 °C



Art.nr	Spanning (V)	Werkingsprincipe	Statische (inbraak) houdkracht (N)	Max. dagschootvoorbelasting (N)	Nominale weerstand (Ω)
10026599	24V DC	spanningsloos ontgrendeld	3750	30	240

The ASSA ABLOY Group is the global leader in access solutions. Every day, we help billions of people experience a more open world.

ASSA ABLOY Opening Solutions leads the development within door openings and products for access solutions in homes, businesses and institutions. Our offering includes doors, door and window hardware, locks, access control and service.

ASSA ABLOY
Meerval 5
4941 SK Raamsdonksveer Nederland
T. +31 (0)88 639 46 00
nl.assaabloy.com

ASSA ABLOY
Opening Solutions

Versie: 06-06-25 07:37