

Nagelplug N

Overzicht



N-S



N-F



N-P



N -PK / -SM / -SD A2



Kijk voor
het complete
assortiment
op [fischer.nl](https://www.fischer.nl)

Ondergronden



Omschrijving

- Nylon Nagelplug.
- De Nagelplug zet uit wanneer de nagel wordt ingeslagen en zet zich vervolgens klem tegen de boorgatwand.
- Nagel in roestvast stalen uitvoering (corrosieweerstands-klasse II) voor buitengebruik en onder vochtige condities.
- Snelle en simpele doorsteekmontage vermindert de montagetijd.
- De schroefnagel met speciaal draad kan gemakkelijk worden ingeslagen en, indien nodig, gemakkelijk worden uitgedraaid.
- De grote kraag van de hoekankerplug N-FZ voorkomt contact corrosie en is daarmee uiterst geschikt voor de montage van hoekankers.



Omschrijving	Elektrolytisch verzinkt staal	Roest-vast staal A2	Boorgat-diameter	Effectieve verankeringsdiepte	Ankerlengte	Boorgatdiepte bij doorsteekmontage	Max. nuttige lengte	Verpakkingseenheid
	Art. nr.	Art. nr.	d_0 [mm]	h_{ef} [mm]	l [mm]	h_2 [mm]	t_{fix} [mm]	[stuks]
N 5 x 30/5 S (100)	050395	050370	5	25	30	45	5	100
N 5 x 40/15 S (100)	050351	—	5	25	40	55	15	100
N 5 x 40/15 S (200)	513733	—	5	25	40	55	15	200
N 5 x 50/25 S (100)	050352	—	5	25	50	65	25	100
N 5 x 50/25 S (200)	513734	—	5	25	50	65	25	200
N 6 x 40/10 S (50)	050354	050372	6	30	40	55	10	50
N 6 x 40/10 S (100)	048788	—	6	30	40	55	10	100
N 6 x 40/10 S (200)	513834	—	6	30	40	55	10	200
N 6 x 60/30 S (50)	050355	050373	6	30	60	75	30	50
N 6 x 60/30 S (100)	048789	—	6	30	60	75	30	100
N 6 x 60/30 S (200)	513835	—	6	30	60	75	30	200
N 6 x 80/50 S (50)	050353	—	6	30	80	95	50	50
N 6 x 80/50 S (100)	048790	—	6	30	80	95	50	100
N 6 x 80/50 S (200)	513836	—	6	30	80	95	50	200
N 8 x 60/20 S (50)	050356	050374	8	40	60	75	20	50
N 8 x 60/20 S (100)	048791	—	8	40	60	75	20	100
N 8 x 80/40 S (50)	050358	050375	8	40	80	95	40	50
N 8 x 80/40 S (100)	048792	—	8	40	80	95	40	100
N 8 x 100/60 S (50)	050357	050376	8	40	100	115	60	50
N 8 x 100/60 S (100)	048793	—	8	40	100	115	60	100
N 8 x 120/80 S (50)	050359	—	8	40	120	135	80	50
N 8 x 120/80 S (100)	048794	—	8	40	120	135	80	100
N 10 x 100/50 S (50)*	050346	—	10	50	100	115	50	50
N 10 x 135/85 S (50)*	050347	—	10	50	135	150	85	50
N 10 x 160/110 S (50)*	050348	—	10	50	160	175	110	50
N 10 x 230/180 S (50)*	050335	—	10	50	230	245	180	50

* Niet voormonteerd



Omschrijving	Elektrolytisch verzinkt staal	Roest-vast staal A2	Boorgat-diameter	Effectieve verankeringsdiepte	Ankerlengte	Boorgatdiepte bij doorsteekmontage	Max. nuttige lengte	Verpakkingseenheid
	Art. nr.	Art. nr.	d_0 [mm]	h_{ef} [mm]	l [mm]	h_2 [mm]	t_{fix} [mm]	[stuks]
N 5 x 30/5 P (100)	050338	—	5	25	30	45	5	100
N 6 x 30/1 P (100)	514869	—	6	25	30	45	1	100
N 6 x 40/7 P (50)	050339	050369	6	30	40	55	7	50
N 6 x 40/7 P (100)	048795	092520	6	30	40	55	7	100
N 6 x 40/7 P (200)	514871	—	6	30	40	55	7	200
N 8 x 40/1 P (50)	015903	—	8	40	40	55	1	50
N 8 x 40/1 P (100)	514870	—	8	40	40	55	1	100



Nagelplug N-F met cilindrische kraag

Omschrijving	Art. nr.	Boorgat-	Effectieve	Anker-	Boorgatdiepte	Max. nuttige	Verpakkings-
		diameter	verankerings-	lengte	bij doorsteek-	lengte	
		d_0	diepte	l	montage	t_{fix}	eenheid
		[mm]	h_{ef}	[mm]	h_2	[mm]	[stuks]
N 5 x 25 /1 F (100)	514872	5	23	25	35	1	100
N 5 x 25 /1 F (200)	514873	5	23	25	35	1	200
N 5 x 30/5 F (100)	513736	5	25	30	45	5	100
N 5 x 30/5 F (200)	513739	5	25	30	45	5	200
N 5 x 40/15 F (100)	513737	5	25	40	55	15	100
N 5 x 40/15 F (200)	513740	5	25	40	55	15	200
N 5 x 50/25 F (100)	513738	5	25	50	65	25	100
N 5 x 50/25 F (200)	513741	5	25	50	65	25	200
N 6 x 35/5 F (100)	522948	6	30	35	40	10	100
N 6 x 40/10 F (50)	513837	6	30	40	55	10	50
N 6 x 40/10 F (100)	513840	6	30	40	55	10	100
N 6 x 40/10 F (200)	513843	6	30	40	55	10	200
N 6 x 60/30 F (50)	513838	6	30	60	75	30	50
N 6 x 60/30 F (100)	513841	6	30	60	75	30	100
N 6 x 60/30 F (200)	513844	6	30	60	75	30	200
N 6 x 80/50 F (50)	513839	6	30	80	95	50	50
N 6 x 80/50 F (100)	513842	6	30	80	95	50	100
N 6 x 80/50 F (200)	513845	6	30	80	95	50	200
N 8 x 60/20 F (50)	513697	8	40	60	75	20	50
N 8 x 60/20 F (100)	513701	8	40	60	75	20	100
N 8 x 80/40 F (50)	513698	8	40	80	95	40	50
N 8 x 80/40 F (100)	513702	8	40	80	95	40	100
N 8 x 100/60 F (50)	513699	8	40	100	115	60	50
N 8 x 100/60 F (100)	513703	8	40	100	115	60	100
N 8 x 120/80 F (50)	513700	8	40	120	135	80	50
N 8 x 120/80 F (100)	513704	8	40	120	135	80	100



Nagelplug N-P K met kunststof nagel



Nagelplug N-S D A2 met roestvast stalen nagel en neopreen afdichting



Nagelplug N-S M - met metrisch buitendraad M 6

Omschrijving	Art. nr.	Elektroly-	Roest-	Boorgat-	Effectieve	Anker-	Max. nuttige	Diameter	Verpakkings-
		tisch	vast staal	diameter	verankerings-	lengte	lengte	ring	
		verzinkt	A2	d_0	diepte	l	t_{fix}	[Ø mm]	eenheid
		staal		[mm]	h_{ef}	[mm]	[mm]		[stuks]
N 6 x 40/7 P K	050342	—	—	6	30	40	7	—	50
N 6 x 40/10 S M6	050398	—	—	6	30	40	10	—	50
N 6 x 40/10 S D A2	—	—	050367	6	30	40	10	19	50
N 6 x 60/30 S D A2	—	—	050368	6	30	60	30	19	50



Nagelplug N - W/BR - in kleur, elektrolytisch verzinkt staal

Type	Art. Nr.	Boor-Ø	Min. boorgat- diepte voor doors- teekmontage	Effectieve verankerings- diepte	Anker- lengte	Nuttige lengte	fischer nagel	Verpakings- eenheid
		d_b [mm]	t_d [mm]	h_{ef} [mm]	l [mm]	t_{fix} [mm]	$d_s \times l_s$ [mm]	[stuk(s)]
N 5 x 30 WIT	096206	5	45	25	30	5	3,5 x 38	100
N 5 x 40 WIT	049033	5	55	25	40	5	3,5 x 48	100
N 5 x 50 WIT	049034	5	65	25	50	5	3,5 x 58	100

Belastingen

Nagelplug N

De gegeven waarden zijn op basis van één anker zonder invloed van h.o.h. en randafstanden. Neem contact op met de afdeling techniek voor verdere specificaties en toepassingsmogelijkheden.

