

## Plug SX

### Overzicht



SX



SX (lange versie)



### Ondergronden



### Omschrijving

- Nylon spreidplug voor volle ondergronden.
- Voor gebruik met hout- en spaanplaat Schroeven en Afstandsschroef ASL (zie hoofdstuk Kozijn- en gevelbevestigingen).
- De lange versie van de SX plug voor maximale belasting in geperforeerde bouwstoffen, cellenbeton en om pleisterwerk te overbruggen.
- Temperatuurbereik van  $-40^{\circ}$  tot  $+80^{\circ}\text{C}$ .



Plug SX met spaanplaat Schroef

Type	Art. Nr.	Boor-Ø	Min. boorgatdiepte	Pluglengte = min. verankeringsdiepte	Nuttige lengte	Spaanplaat-schroef	Verpakkings-eenheid
		$d_b$ [mm]	$t$ [mm]	$l = h_{ef}$ [mm]	$t_{fix}$ [mm]	$d_s \times l_s$ [Ø mm]	[stuks]
<b>SX 6 x 30 S/10</b>	<b>070021</b>	6	40	30	10	4,5 x 40	50
<b>SX 8 x 40 S/20</b>	<b>070022</b>	8	50	40	20	5 x 60	50



Plug SX



Plug SX - lange versie

Type	Art. Nr.	Boor-Ø	Min. boorgatdiepte	Pluglengte = min. verankeringsdiepte	Spaanplaat-schroef	Verpakke-eenheid
		$d_0$ [mm]	$t$ [mm]	$l = h_{ef}$ [mm]	$d_s \times l_s$ [Ø mm]	[stuks]
SX 4 x 20	070004	4	25	20	2-3	200
SX 5 x 25	070005	5	35	25	3-4	100
SX 6 x 30	070006	6	40	30	4-5	100
SX 6 x 50 *	024827	6	60	50	4-5	100
SX 6 x 50	078185	6	60	50	4-5	100
SX 8 x 40	070008	8	50	40	4,5-6	100
SX 8 x 65 *	024828	8	75	65	4,5-6	50
SX 10 x 50	070010	10	70	50	6-8	50
SX 10 x 80 *	024829	10	95	80	6-8	25
SX 12 x 60	070012	12	80	60	8-10	25
SX 14 x 70	070014	14	90	70	10-12	20
SX 16 x 80	070016	16	100	80	12 (1/2")	10

\* Lange versie zonder kraag

**Belastingen**

