

Snelmontagepotscharnier

▶ Intermat 9944 W-30


▶ Voor hoekaanslagen -30°, openingshoek 125°



- ▶ Automatisch scharnier met opkliktechniek
- ▶ Kwaliteitsindeling volgens EN 15570, level 2
- ▶ Voor kasthoek -30°
- ▶ Voor deurdikte 15 - 28 mm
- ▶ Potdiameter 35 mm
- ▶ Potdiepte 12,7 mm
- ▶ Geïntegreerde opdekverstelling + 2 mm / - 2 mm
- ▶ Geïntegreerde diepteverstelling + 2 mm / - 2 mm
- ▶ Hoogteverstelling via montageplaat
- ▶ Materiaal scharnierarm vernikkeld spuitgietzink
- ▶ Materiaal scharnierpot vernikkeld staal

Intermat 9944 W-30, openingshoek 125°

voorliggend



Potmontage	Boorbeeld	Bevestigings- boring $\varnothing \times D$ mm	Basis B 12 mm	VE
Voor schroefbevestiging TH 42		-	0 073 936	1/50 st.
Om in te drukken TH 43		$\varnothing 10 \times 11$	0 073 937	1/50 st.
Snelle montage Fix TH 45		$\varnothing 10 \times 6$	0 077 718	1/50 st.
Om in te drukken TB 43		$\varnothing 8 \times 11$	0 073 938	1/50 st.
Snelle montage Fix TB 45		$\varnothing 8 \times 6$	0 077 719	1/50 st.

Snelmontagepotscharnier

► Intermat 9944 W-30

► Voor hoekaanslagen -30° , openingshoek 125°

Minimumvoeg per deur

Deurdikte mm	Potafstand C mm				
	3,0	4,0	4,5	5,0	5,5
15	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
16	0,9	0,8	0,8	0,8	0,8
17	1,1	1,1	1,1	1,0	1,0
18	1,4	1,4	1,3	1,3	1,3
19	1,8	1,7	1,7	1,6	1,6
20	2,1	2,1	2,0	2,0	1,9
21	2,6	2,5	2,4	2,4	2,3
22	3,2	3,0	2,9	2,8	2,8
23	3,8	3,6	3,5	3,4	3,3
24	4,6	4,2	4,1	4,0	3,9
25	5,4	5,0	4,8	4,6	4,5
26	6,3	5,8	5,6	5,4	5,2
27	7,1	6,6	6,4	6,2	6,0
28	8,0	7,5	7,2	7,0	6,8

Let op:

De tabelwaarden hebben betrekking op deuren met een kantradius van 1 mm.

Bij deuren met andere radiussen verandert de minimumvoeg als volgt:

radius 0 mm:
tabelwaarde + 0,4 mm

radius 3 mm:
tabelwaarde - 0,8 mm

Opmerking

Op de tekening onder is het scharnier inclusief montageplaatafstanden op een schaal van 1:1 afgebeeld. Door het intekenen van de gewenste potafstand C (3 - 5,5 mm) kan het deuropdek direct van de afzonderlijke afstandslijnen worden afgemeten.

Om de bevestigingsposities van de montageplaat te bepalen, wordt op de gekozen afstandslijn van de kastvoorkant tot de betreffende markeringslijn van de gatenrij gemeten.

vooriggend (B 12 mm) - schaal 1:1

