

# Kastophangers

## ▶ SAH 216

### ▶ Voor montage achter de achterwand

#### Kastophanger SAH 216




- ▶ Voor gebruik achter de achterwand
- ▶ Voor rail- en haakbevestiging
- ▶ Belastbaarheid 55 kg/stuk conform EN 15939 in testopstelling A (een paar SAH per kast;aanbouw delen zonder eigen ophanging, zoals open eindakst, zijn niet toegestaan)
- ▶ Bevestiging met 3 zijdelingse tappen in de zijwand en schroefverbinding in de achterwandgroef
- ▶ Geschikt vanaf 16 mm achterwandinsprong
- ▶ Snelle, comfortabele hoogteverstelling via stabiele stelschroef en transmissie:  $\pm 8$  mm
- ▶ Diepteverstelling: max. 25 mm
- ▶ Zijdelingse verschuiving:  $\pm 3$  mm bij haakbevestiging
- ▶ Stelschroeven zijn beveiligd tegen onbedoeld uitdraaien
- ▶ Uitlichthoogte: 7,5 mm
- ▶ Haakbevestiging: de gesloten vorm van de haak verhindert afschuiven van de kast
- ▶ Te gebruiken met ophangrail type B
- ▶ Verzinkt staal - volledig recyclebaar
- ▶ De schroefbevestiging in de kastzijde is ABSOLUUT vereist.
- ▶ Functie 'uithangborging' met speciale schroef optioneel mogelijk

#### Opmerkingen:

- ▶ Afdekkappen SAH 216 a.u.b. apart bestellen

Bestelnr.	VE
0 079 717	1/25 set

#### SAH 216 voor toepassing met dek



- Schroefbevestiging in de kastzijde met spaanplaatschroef 3,5 x 20
  - Schroefverbinding in bovenste bodem met spaanplaatschroef 3,5 X 30
  - Uithangborging
  - Diepte-instelling max. 25 mm
  - Hoogteverstelling d.m.v. transmissie  $\pm 8$  mm
  - Schroefbevestiging in de kastzijde met spaanplaatschroef 3,5 x 20
- Opgelet:**  
Bij de SAH 216 moeten minimaal twee schroeven worden aangebracht (onder diagonaal en boven recht en boven diagonaal ingeschroefd).

#### Afdekkappen voor SAH 215 / SAH 216



#### ▶ Kunststof

Kleur	Bestelnr.	VE
grijs	0 079 723	1/50 st.
wit	0 079 719	1/50 st.