

Schuifdeursysteem voor inliggende deurpositie

- SysLine S / bovenlopend
- Systemcomponenten

1 Loop- en geleidingsdelen

- De set bevat alle loopdelen, geleidingsdelen, adapters voor houten deuren, eindaanslagen / activatoren en afstandshouders voor een 2-deurs kast

Afbeelding	Silent System	Min. deurbreedte mm	Bestelnr.	VE
	met sluitings- en openingsdemping	590	9 208 511	1 set
	met sluitingsdemping	410	9 134 311	1 set
	zonder	400	9 136 103	1 set

2 Loopprofielen

- Lengte 2000 mm
- Blank aluminium

Afbeelding	Soort montage	Opmerkingen	Bestelnr.	VE
	voor schroefbevestiging	► Dekdikte minimaal 16 mm ► Deurdikte max. 19 mm	9 136 105	1 st.
	om in te plakken	► Dekdikte minimaal 16 mm	9 145 851	1 st.
	met draaivergrendeling	► Dekdikte minimaal 19 mm ► Kan niet bij MDF en hardhout worden gebruikt	9 136 106	1 st.

Opmerkingen

- Sluitsystemen 599
- Toebehoren schuifdeursystemen 583 - 593
- Constructietips 594 - 596



hettich.com/short/5bf2fe