

K 1152 TS(T) - koud water hogedrukreiniger



TECHNISCHE GEGEVENS

K 1152 TS(T)

■ Maximale druk	150 bar
■ Werkdruk	130 bar
■ Debiet	10 l/min 600 l/u
■ Hogedrukslang 10 m (zonder oproller)	43416
■ Hogedrukslang 15 m (met oproller)	48015
■ Pistool met uitschakelbeveiliging	M2000 12481
■ Lans met vuilfrees Vario-Jet	12438-042 12437-042
■ Toerental motor	2.800 t/min
■ Elektrisch vermogen	230 V/ 12 A/ 50 Hz
■ Energieverbruik	2,8 kW
■ Gewicht zonder met oproller	28 kg 30 kg
■ Total Stop systeem	✔
Referentie EAN code zonder oproller (TS)	60201.0 40 12314 30062 8
Referentie EAN code met oproller (TST)	60202.0 40 12314 30055 0

Advies bij gebruik

- Minimum debiet watertoevoer : 11 l/min
- Gebruik het apparaat in horizontale positie
- Bij gebruik van een verlengsnoer: gelieve een snoer te gebruiken van 2,5 mm² en dit volledig af te rollen

Troeven van K 1152 TS(T)

- NIEUW snelkoppelsysteem voor het snel en eenvoudig wisselen van alle accessoires!
- Pomp in speciale messing
- Plunjers in rvs met keramische coating
- Roestvrij stalen lansen
- Koppelingen uit speciale messing
- Easy-Start systeem
- Alle toestellen werden getest aan het einde van de productieketen