

EA4300F45C-KIT

Benzine kettingzaag 45cm 42,4cc



TECHNISCHE GEGEVENS

Cilinderinhoud	42,4 cc
Vermogen kW / pk	2,2 / 3,0
Kettingsnelheid bij maximaal vermogen	24,1 m/s
Nominale zwaardlengte	45 cm
Type ketting	484
Kettingsteek	.325 "
Groefbreedte	1,3 mm
Aantal aandrijfschakels	72
Inhoud brandstoftank	0,48 l
Inhoud kettingolietank	0,28 l
Starter met veerondersteuning	✓
Geluidsvermogeniveau (L _{WA})	110 dB(A)
Geluidsdruk niveau (L _{pA})	101 dB(A)
Netto gewicht	4,8 kg



EAN: 4002829788189



NGK CMR7A-5 

GEbruikersvoordelen

- Compacte zaag voor wie ook bij standaard zaag- en snoeiwerkzaamheden de hoogste eisen stelt qua duurzaamheid, prestaties en gebruikscomfort.
- De servicevriendelijke en duurzame constructie met krukshuis in magnesium persgietwerk staat garant voor een in deze klasse ongeziene levensduur.
- Starten zonder enige krachtinspanning dank zij de veerondersteuning op het trekkoord en de "Memory Power" ontsteking, die ook bij lage snelheid voor een krachtige vonk zorgt.
- Meteen startklaar door de ingebouwde opvoerpomp, en zo goed als onverzuipbaar dank zij de speciaal gevormde chokeklep en de vergissingsvrije bediening van de "touch 'n stop" hendel voor contact, choke en halfgas.
- Binnenliggende koppelingstrommel en gladde spaanruimte zorgen voor een ongehinderde spaanafvoer en vlotte kettingwissel.
- Zijdelingse kettingspanner voor gemakkelijk en betrouwbaar regelen van de kettingspanning.
- Gereedschapsloze toegang tot de luchtfilter voor een gemakkelijk onderhoud.
- Uiterst trillingsarm dank zij het bestudeerde dempingsysteem op basis van stalen veren met uitslagbegrenzer.
- Krachtig en toch milieuvriendelijk: het geoptimaliseerd cilinderontwerp met zes spoelpoorten en de ingebouwde katalysator zorgen voor een efficiënte verbranding met bijzonder lage uitstootwaarden.
- Milieuvriendelijke, regelbare oliepompe werkt enkel bij lopende ketting.
- Onverwoestbare tankdoppen met gestopte vierkante schroefdraad en S-vormig greepprofiel zijn eenvoudig met de hand te sluiten en kunnen indien nodig zonder enige beschadiging met de combisleutel geopend worden.

STANDAARD ACCESSOIRES

- zwaard, zaagketting (2x), kettingwiel, kettingbescherming, luchtfilter (nylon), vijlhouder compleet, combisleutel, 2-takt motorolie, kettingzaagolie, metalen koffer