

# HK1820

## SDS+ bikhamer 550W



### TECHNISCHE GEGEVENS

Nominaal vermogen	550 W
Slagfrequentie	0 - 3200 min <sup>-1</sup>
Slagenergie (EPTA)	3,1 J
Opname voor SDS-PLUS	✓
Triax. vibratie beitelen (a <sub>h</sub> )	10 m/s <sup>2</sup>
Vibratie onzekerheidsfactor (K)	1,5 m/s <sup>2</sup>
Geluidsvermogeniveau (L <sub>WA</sub> )	94 dB(A)
Geluidsdruk niveau (L <sub>pA</sub> )	83 dB(A)
Geluid onzekerheidsfactor (K)	3 dB(A)
Afmetingen (L x B x H)	351 x 102 x 203 mm
Gewicht zonder kabel (EPTA)	3,4 kg

EAN: 0088381088619

CB-350 



### GEBRUIKERSVOORDELEN

- Krachtige maar lichte en compacte afbikhamer.
- Laag trillingsniveau dank zij de afgeveerde handgreep.
- De rubberbekleding van handgreep en machinehals en de blokkeerbare schakelaar zorgen voor een zekere maar ontspannen greep op de machine.
- Elektronisch regelbare slagkracht en slagfrequentie.
- SDS-Plus beitelopname met instelling van 12 verschillende beitelhoeken.

### STANDAARD ACCESSOIRES

- klem voor verlengsnoer, kunststof koffer, SDS-plus puntbeitel, SDS-plus koudbeitel