

HR2600

SDS+ boorhamer 800W



TECHNISCHE GEGEVENS

Nominaal vermogen	800 W
Toerental onbelast	0 - 1200 t.p.m.
Slagfrequentie	0 - 4600 min ⁻¹
Slagenergie (EPTA)	2,4 J
Maximale boordiameter staal	13 mm
Maximale boordiameter hout	32 mm
Optimale boordiameter beton	6 - 18 mm
Maximale boordiameter beton	26 mm
Opname voor SDS-PLUS	✓
Links- en rechtsdraaiend	✓
Snoerlengte	4 m
Snoertype	H07RN-F 2x1,0mm ²
Triax. vibratie boren (a _h)	?2,5 m/s ²
Triax. vibratie boren slag (a _h)	15,5 m/s ²
Geluidsvermogeniveau (L _{WA})	102 dB(A)
Geluidsdrukniveau (L _{pA})	91 dB(A)
Geluid onzekerheidsfactor (K)	3 dB(A)
Diameter spanhals	50 mm
Afmetingen (L x B x H)	361 x 77 x 209 mm
Gewicht zonder kabel (EPTA)	3,0 kg

EAN: 0088381606561

CB-325 



GEBRUIKERSVOORDELEN

- Compacte boorhamer voor het boren van bevestigingsgaten en kleine doorvoerboringen, dank zij de slagstop ook geschikt voor het boren in hout en metaal (met optionele boorkop).
- Onovertroffen boorprestaties met de meest gebruikte diameters 6mm en 8mm dank zij de hoge omwentelingsnelheid en slagfrequentie (tot 1200 toeren en 4600 slagen /minuut).
- Omkeerbrug met symmetrische koolborstelvorschuiwing zorgt voor een maximaal koppel bij linksomloop en een langere levensduur van de koolborstels.
- Nieuw ontwikkeld, zeer compact slagwerk, ontworpen voor een extreem lange levensduur in de zwaarste omstandigheden.
- Voorzien van een rollen-slipkoppeling voor meer comfort en een langere levensduur bij het boren in gewapend beton, wereldwijd uniek in deze machineklasse.
- Verbeterde boorgeleiding met grote insteekdiepte vermindert het slingeren van de boor en de slijtage van de boorhouder.
- Drukverliessysteem voorkomt de werking van het hamermechanisme bij nullast en beschermt zo machine en gebruiker.
- Grote koelwaaier en zigzag-coating op het anker zorgen voor een uitzonderlijke temperatuur- en stoffbestendigheid van de motor.
- De functie-omkeerknop is door zijn beschermde positie gevrijwaard van elke beschadiging.
- Ergonomische vormgeving met grote schakelaar en rubberbekleding laat toe om de machine comfortabel te bedienen en aan te duwen in lijn met de boor.
- In 8 posities rondom verstelbare zijhandgreep met softgrip bekleding, voorzien van diepteaanslag met snelvergrendeling.

STANDAARD ACCESSOIRES

- rechte zijhandgreep cpl, kunststof koffer, diepteaanslag