

HS 8745 (608745000) Heggenschaar doos

Art. nr. 608745000

EAN 4007430180759



- Gepatenteerd Metabo greepsysteem met extra schakelaar voor max. 50% meer reikwijdte
- Gering gewicht voor krachtbesparend werken
- Gepatenteerde mechanische snelstop van het mes (in 0,05 seconden) voor meer veiligheid
- Messen met speciale geometrie voor geringe slijtage en daarmee 200% langere standtijd
- Zuivere sneden door aan beide zijden diamantgeslepen mestanden in een hoek van 30°
- Veiligheidsondermessen voor hoge werkveiligheid
- Metabo S-automatic veiligheidskoppeling: beschermt messen en overbrenging bij blokkering door obstakels
- Moeiteloos werken door ergonomisch gevormde beugelgreep en optimale positie van het zwaartepunt
- Tegenlopende schaarmessen voor optimale rustige loop
- Gebruikersvriendelijke geleiding van de afgewerkte lucht van de machine in elke werksituatie
- Servicevriendelijk dankzij kabelwisselkap
- Kabeltrekontlasting voorkomt het per ongeluk loskoppelen van de kabel-steekverbinding
- Aanstootbescherming beschermt gebruiker en overbrenging tegen terugslagen

Technische waarden**Parameters**

Snoeidikte	20 mm
Snoeilengte	45 cm
Mesafstand	34 mm
Aantal sneden bij nullasttoerentallen	3100 /min
Opgenomen vermogen	560 W
Gewicht (zonder netsnoer)	3.8 kg
Kabellengte	0.3 m

Trilling

Nullast	3.5 m/s ²
Meetonzekerheid K	1.5 m/s ²

Geluidsemissie

Geluidsdrukniveau	84 dB(A)
Geluidsvermogensniveau (LwA)	95 dB(A)
Meetonzekerheid K	3 dB(A)

Leveringsomvang

Aanstootbescherming
Opbergkoker