

Combopack LXT® DLX2507T3J

DHP489Z + DTD153Z + 3X BL1850B + DC18RC + Makpac III.



MODELLEN IN EEN SET



Klopboor- en
schroefmachine LXT®
DHP489



Slagschroevendraaier LXT®
DTD153

Klopboor- en schroefmachine LXT®

DHP489

18V • 70 Nm • 0 – 1 800 min⁻¹

Krachtige accu schroef- en klopboormachine uitgerust met ledlamp

Zeer krachtige 18V schroef- en klopboormachine.
Hoog koppel 36 / 70 Nm (zachte/harde verbinding).



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Nominale accuspanning	18 V
LXT-spanning	✓
Borstelloze motor	✓
Onbelast toerental	0 - 550 / 1800 min ⁻¹
Max. koppel hard/zacht	73 / 40 Nm
Instelling koppel	21
Slagen per minuut (ipm)	0 - 8250 / 27000 min ⁻¹
Max. boordiameter in hout	51 mm
Max. boordiameter in metselwerk	16 mm
Max. boordiameter in staal	13 mm
Aandrijfschacht	1/2"-20UNF "
Capaciteit boorkop	1,5 - 13 mm
Geluidsvermogeniveau (L _{WA})	92 dB(A)
Gewicht gereedschap met accu	1,8 - 2,5 kg
Productafmetingen (L x B x H)	175 x 81 x 261 mm
Chemische samenstelling accu (NiCd/ Li-ion)	

VOORDELEN VOOR DE GEBRUIKER

- Ingebouwde ledlamp met voor- en naverlichtingsfunctie verlicht het werkgebied
- Het accubeveiligingssysteem schakelt de stroom automatisch uit als het accuniveau laag is
- Snelspanboorkop maakt eenvoudige installatie en verwijdering van bits met één hand mogelijk
- Mechanische tandwieloverbrenging met 2 snelheden; hoge snelheid voor snel boren bij lichte toepassingen; lage snelheid voor zware toepassingen die een hoog moment vereisen.
- Elektrische rem voor verhoogde productiviteit en veiligheid van de gebruiker
- Omkeerschakelaar met één hand bedienbaar
- Hoge waterbestendigheid conform XPT

Link naar de productpagina - www.makita.be



Slagschroevendraaier LXT®

DTD153

18 V • 1/4" • 170 Nm • 0 - 3400 min⁻¹

Extra-compacte borstelloze slagschroevendraaier voor snel schroeven

Een compacte en lichte borstelloze slagschroevendraaier met een zeskant 1/4" aandrijfschacht. Een klein en licht gereedschap dat gemakkelijk te gebruiken is, maar een max. aandaaaimoment van 170 Nm heeft, geschikt voor snel schroeven. Een handige ledlamp voor extra verlichting.



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Nominale accu spanning	18 V
LXT-spanning	✓
Chemische samenstelling accu (NiCd/ NiMH/Li-ion)	Li-ion
Borstelloze motor	✓
Onbelast toerental	0 - 3400 min ⁻¹
Maximaal bevestigingsmoment klopboormachine	170 Nm
Slagen per minuut (ipm)	0 - 3600 min ⁻¹
Aandraaicapaciteit standaardbout	M5 - M16
Aandrijfschacht	1/4 "
Geluidsvermogeniveau (L _{WA})	107 dB(A)
Geluidsdruk niveau (L _{pA})	96 dB(A)
Geluidsonzekerheid (K-factor)	3 dB(A)
Trillingsniveau, vastzetten met slagmechanisme bij maximaal vermogen	13,0 m/s ²

VOORDELEN VOOR DE GEBRUIKER

- Het accubeveiligingssysteem schakelt de stroom automatisch uit als het accuniveau laag is
- De ledlamp verlicht de werkplek

Link naar de productpagina - www.makita.be



SET MET GERELATEERDE PRODUCTEN

STANDAARDACCESSOIRES

821551-8
Makpac-koffer III



STANDAARDMACHINES

BL1850B (3x)
Accu LXT® 5,0 Ah



DC18RC
Acculader LXT®



OPTIONELE ACCESSOIRES

821550-0
Makpac-koffer II



837670-0
MakPac (2)- inlay



BL1820B
Accu LXT® 2,0 Ah BL1820B



BL1830B
Accu LXT® 3,0 Ah



BL1840B
Accu LXT® 4,0 Ah



BL1850B
Accu LXT® 5,0 Ah



BL1860B
Accu LXT® 6,0 Ah



E-13552
Set torsieschroefbits Impact Premier,



OVERIG - DHP489

Onderdelentekeningen



OVERIG - DTD153

Onderdelentekeningen

