

Schroefautomaat 55mm 18 V

DFR551ZJ

Accu schroefautomaat 55mm LXT 18 V + Makpac (zonder accu's en lader).



18V LXT BLX XPT

Technische info

Nominale spanning	18 V
Bijgeleverde accu's	-
Toerental onbelast	0 - 6000 t.p.m.
Maximale diameter gipsplaat Schroef	4,2 mm
Compatibele schroeflengte	25 - 55 mm
Bitopname zeskant	1/4" DIN3126E
Triax. vibratiewaarde (a _h)	≤2,5 m/s ²
Vibratie onzekerheidsfactor (K)	1,5 m/s ²
Geluidsvermogeniveau (L _{WA})	75 dB(A)
Geluidsdruk niveau (L _{pA})	74 dB(A)
Geluid onzekerheidsfactor (K)	3 dB(A)
Afmetingen (L x B x H)	360 x 88 x 211 mm

EAN 0088381751247

[Link naar de productpagina - makita.be](#)



Gebruikersvoordelen

- Accuschroefmachine voor schroeven op lint voor de montage van gipsplaat op metalen profielen of houten latwerk.
- Uitgerust met auto start/stop systeem ("Push-drive"): motor stopt met draaien zodra bevestiging is gemaakt en start weer zodra de volgende bevestiging gezet moet worden.
- Brushless motor: robuust, krachtig en uiterst efficiënt waardoor een grotere autonomie per acculading bereikt wordt.
- Groot stelwiel voor nauwkeurig instellen van de inschroefdiepte.
- Robuust neusstuk met torsievrije kokerconstructie uit aluminium voor een optimale duurzaamheid.
- Stabilisatieklauwen houden de schroef in lijn met de schroefbit tijdens het inzetten.
- Linksliep laat toe om schroeven te verwijderen, zonder het neusstuk af te nemen.
- Geleverd in een MAKPAC, een stevige stapelbare opbergkoffer in ABS met vergrendelsysteem om meerdere koffers met elkaar te verbinden.



Accessoires

■ Standaard accessoires

821551-8

MAKPAC III opbergkoffer



■ Optionele accessoires

191V02-0

Schroefbit voor PH2 155 mm 5st

