

Combihamer SDS-Plus

HR2670FTX2

800W • SDS-PLUS • 26 mm • 3,0 J



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Nominaal vermogen	800 W
Maximaal afgegeven vermogen	550 W
Onbelast toerental	0 - 1500 min ⁻¹
Slagen per minuut (ipm)	0 - 4500 min ⁻¹
Max. boordiameter in hout	32 mm
Max. boordiameter in beton	26 mm
Max. boordiameter in staal	13 mm
Slagenergie	3,0 J
Boordiameter met TCT-kernboor	68 mm
Capaciteit boorkop	1,5 - 13 mm
Geschikt voor SDS-PLUS-bits	✓
Geluidsvermogeniveau (L _{WA})	102 dB(A)
Geluidsdruk niveau (L _{pA})	94 dB(A)
Geluidsonzekerheid (K-factor)	3 dB(A)
Trillingsniveau, hamerboren in beton	15,7 m/s ²
Trillingsonzekerheid (K factor),	1,5 m/s ²

VOORDELEN VOOR DE GEBRUIKER

- Snelspanboorkop voor snel en eenvoudig wisselen van boren
- Uitgerust met drie functies: boren, hamerboren en beitelen.
- SDS-PLUS opname
- De slipkoppeling verhoogt de veiligheid en voorkomt schade aan de tandwielen wanneer de boor plots blokkeert.
- Verzonken vergrendelknop voor continu gebruik
- De ledlamp verlicht de werkplek

EAN-code 0197050007230

Link naar de productpagina - www.makita.be



GERELATEERDE PRODUCTEN

STANDAARDACCESSOIRES

191F46-4

Boorkopset



321144-6

Dieptemeter

D-42444

SDS-PLUS beitel- en boorset



OVERIG

Onderdelentekeningen

