

Combopack LXT® DLX4183T3J

DHP489Z + DTD153Z + DGA506Z + DHR243Z + 3x BL1850B
+ DC18RC + Makpac III + Makpac IV.



MODELLEN IN EEN SET



Haakse slijper LXT®
DGA506



Klopboor- en
schroefmachine LXT®
DHP489



Combihamer LXT®
DHR243



Slagschroevendraaier LXT®
DTD153

Haakse slijper LXT®

DGA506

18 V • 125 mm • 8500 min⁻¹

Groot borstelloos gereedschap met rem voor slijpen en afbramen

Een kleine, borstelloze haakse slijper met een 125 mm schijf voor veeleisend professioneel gebruik. Elektronica voor constant toerental, snel werkende schijfrem voor extra veiligheid en AVT zijhandgreep met trillingsdemping.



LXT **BL** **ADT** **AFT** **BRAKE** **XPT**

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Nominale accu spanning	18 V
LXT-spanning	✓
Borstelloze motor	✓
Maximaal afgegeven vermogen	660 W
Onbelast toerental	8500 min ⁻¹
Asschroefdraad	M14
Boorafmeting (as diameter)	22,23 mm
Diameter slijpschijf	125 mm
Antiherstartfunctie (NVR-schakelaar)	✓
Elektronische rem	✓
Trillingsniveau, schuren	≤ 2,5 m/s ²
Trillingsonzekerheid (K factor), schuren	1,5 m/s ²
Trillingsniveau, vlakslijpen	6,5 m/s ²
Trillingsonzekerheid (K factor), vlakslijpen	1,5 m/s ²
Geluidsvermogeniveau (L _{WA})	90 dB(A)
Geluidsdruk niveau (L _{pA})	82 dB(A)

VOORDELEN VOOR DE GEBRUIKER

- Onderhoudsvrije brushless motor met lange levensduur
- Het accubeveiligingscircuit beschermt tegen overbelasting, overontlading en oververhitting

Link naar de productpagina - www.makita.be



Klopboor- en schroefmachine LXT®

DHP489

18V • 70 Nm • 0 – 1 800 min⁻¹

Krachtige accu schroef- en klopboormachine uitgerust met ledlamp

Zeer krachtige 18V schroef- en klopboormachine.
Hoog koppel 36 / 70 Nm (zachte/harde verbinding).



LXT **BL** **XPT**
MOTOR EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Nominale accuspanning	18 V
LXT-spanning	✓
Borstelloze motor	✓
Onbelast toerental	0 - 550 / 1800 min ⁻¹
Max. koppel hard/zacht	73 / 40 Nm
Instelling koppel	21
Slagen per minuut (ipm)	0 - 8250 / 27000 min ⁻¹
Max. boordiameter in hout	51 mm
Max. boordiameter in metselwerk	16 mm
Max. boordiameter in staal	13 mm
Aandrijfschacht	1/2"-20UNF "
Capaciteit boorkop	1,5 - 13 mm
Geluidsvermogeniveau (L _{WA})	92 dB(A)
Gewicht gereedschap met accu	1,8 - 2,5 kg
Productafmetingen (L x B x H)	175 x 81 x 261 mm
Chemische samenstelling accu (NiCd/ Li-ion)	

VOORDELEN VOOR DE GEBRUIKER

- Ingebouwde ledlamp met voor- en naverlichtingsfunctie verlicht het werkgebied
- Het accubeveiligingssysteem schakelt de stroom automatisch uit als het accuniveau laag is
- Snelspanboorkop maakt eenvoudige installatie en verwijdering van bits met één hand mogelijk
- Mechanische tandwieloverbrenging met 2 snelheden; hoge snelheid voor snel boren bij lichte toepassingen; lage snelheid voor zware toepassingen die een hoog moment vereisen.
- Elektrische rem voor verhoogde productiviteit en veiligheid van de gebruiker
- Omkeerschakelaar met één hand bedienbaar

Link naar de productpagina - www.makita.be



Combihamer LXT®

DHR243

18 V • SDS-PLUS • 24 mm • 2,0 J

Borstelloze combihamer met drie standen en snelspanboorkop

Een efficiënte combihamer met een handgreep met trillingsdemping en snelspanboorhouder die voor SDS-PLUS-bits geschikt is. Geschikt voor klop- en normaal boren, plus hakken. Toerentalbereik van 0 - 950 min⁻¹. Slagenergie van 2,0 J en maximale boorcapaciteit van 24 mm in beton.



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Nominale accuspanning	18 V
LXT-spanning	✓
Borstelloze motor	✓
Slagenergie	2,0 J
Optimale boordiameter in beton	6 - 12 mm
Max. boordiameter in beton	24 mm
Max. boordiameter in hout	27 mm
Max. boordiameter in staal	13 mm
Slagen per minuut (ipm)	0 - 4700 min ⁻¹
Onbelast toerental	0 - 950 min ⁻¹
Geluidsvermogeniveau (L _{WA})	100 dB(A)
Geluidsdruk niveau (L _{pA})	89 dB(A)
Geluidsonzekerheid (K-factor)	3 dB(A)
Trillingsniveau, beitelen	11,2 m/s ²
Productafmetingen (L x B x H)	353 x 85 x 213 mm
Boordiameter met TCT-kernboor	54 mm

VOORDELEN VOOR DE GEBRUIKER

- 40-voudige verstelling van de beitel
- Klopboor, gewoon boren en breekwerkzaamheden
- Het accubeveiligingscircuit beschermt tegen overbelasting, overontlading en oververhitting

Link naar de productpagina - www.makita.be



Slagschroevendraaier LXT®

DTD153

18 V • 1/4" • 170 Nm • 0 - 3400
min⁻¹

Extra-compacte borstelloze slagschroevendraaier voor snel schroeven

Een compacte en lichte borstelloze slagschroevendraaier met een zeskant 1/4" aandrijfschacht. Een klein en licht gereedschap dat gemakkelijk te gebruiken is, maar een max. aandaaaimoment van 170 Nm heeft, geschikt voor snel schroeven. Een handige ledlamp voor extra verlichting.



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Nominale accuspanning	18 V
LXT-spanning	✓
Chemische samenstelling accu (NiCd/ NiMH/Li-ion)	Li-ion
Borstelloze motor	✓
Onbelast toerental	0 - 3400 min ⁻¹
Maximaal bevestigingsmoment klopboormachine	170 Nm
Slagen per minuut (ipm)	0 - 3600 min ⁻¹
Aandraaicapaciteit standaardbout	M5 - M16
Aandrijfschacht	1/4 "
Geluidsvermogeniveau (L _{WA})	107 dB(A)
Geluidsdruk niveau (L _{pA})	96 dB(A)
Geluidsonzekerheid (K-factor)	3 dB(A)
Trillingsniveau, vastzetten met slagmechanisme bij maximaal vermogen	13,0 m/s ²

VOORDELEN VOOR DE GEBRUIKER

- Het accubeveiligingssysteem schakelt de stroom automatisch uit als het accuniveau laag is
- De ledlamp verlicht de werkplek

Link naar de productpagina - www.makita.be



SET MET GERELATEERDE PRODUCTEN

STANDAARDACCESSOIRES

821551-8
Makpac-koffer III



821552-6
Makpac-koffer IV



STANDAARDMACHINES

BL1850B (3x)
Accu LXT® 5,0 Ah



DC18RC
Acculader LXT®



OPTIONELE ACCESSOIRES

183477-5
Smeervet voor SDS-boormachines en



194079-2
Snelwisselboorkop 13 mm, 1/2" -



194080-7
Snelwisselboorkop voor SDS-PLUS



194578-4
Gereedschapshouder AC-modellen



821550-0
Makpac-koffer II



837670-0
MakPac (2)- inlay



199557-7
Reserve Hepa-filter



BL1820B
Accu LXT® 2,0 Ah BL1820B



324219-0
Dieptemeter



BL1830B
Accu LXT® 3,0 Ah



450128-8
Afdekkap accu, LXT®, 14,4 – 18 V



BL1840B
Accu LXT® 4,0 Ah



821552-6
Makpac-koffer IV



835A31-4
MakPac (4)- inlay



BL1850B
Accu LXT® 5,0 Ah



837649-1
MakPac (4)- inlay



BL1860B
Accu LXT® 6,0 Ah



A-68161
Blad vloerschrafer SDS-PLUS, 100 x



E-13552
Set torsieschroefbits Impact Premier,



BL1820B
Accu LXT® 2,0 Ah BL1820B



BL1830B
Accu LXT® 3,0 Ah



BL1840B
Accu LXT® 4,0 Ah



BL1850B
Accu LXT® 5,0 Ah



BL1860B
Accu LXT® 6,0 Ah



D-14093
Booradapter SDS-PLUS - 1/2" -



D-42444
SDS-PLUS beitel- en boorset



 OPTIONELE ACCESSOIRES

P-05505 Puntbeitel, 250 mm		P-05511 Platbeitel 20 x 250 mm	
P-05527 Platbeitel 40 x 200 mm		P-25096 Voegbeitel, SDS-PLUS	
P-25105 Houtbeitel SDS-PLUS, 20 x 170 mm		P-25111 Houtbeitel SDS-PLUS, 30 x 170 mm	
P-35184 SDS-PLUS-schacht 32 - 152 mm		P-67745 Kernbooradapter SDS-PLUS, 105	

 OVERIG - DGA506

Onderdelentekeningen 

 OVERIG - DHP489

Onderdelentekeningen 

 OVERIG - DHR243

Onderdelentekeningen 

 OVERIG - DTD153

Onderdelentekeningen 