

Combopack LXT® DLX7030T3J

DHP489 + DTD153 + DHR243 + DJV181 + DHS680 + DTM51
+ DGA506 + DC18RC + 3XBL1850B + Makpac II + 2x
Makpac III + Makpac IV

Klopboor en schroefmachine (DHP489) +
Slagschroevendraaier (DTD153) + Combihamer
(DHR243) + Haakse slijper Ø 125 mm (DGA506) +
Cirkelzaag (DHS680) + Decoupeerzaag (DJV181) +
Multitool (DTM51) + 3 x LXT-batterij, 5,0 Ah
(BL1850B) + Lader (DC18RC).



MODELLEN IN EEN SET



Haakse slijper LXT®
DGA506



Klopboor- en
schroefmachine LXT®
DHP489



Combihamer LXT®
DHR243



Cirkelzaag LXT®
DHS680



Decoupeerzaag LXT®
DJV181



Slagschroevendraaier LXT®
DTD153

MODELLEN IN EEN SET



Multitool LXT®
DTM51

Haakse slijper LXT®

DGA506

18 V • 125 mm • 8500 min⁻¹

Groot borstelloos gereedschap met rem voor slijpen en afbramen

Een kleine, borstelloze haakse slijper met een 125 mm schijf voor veeleisend professioneel gebruik. Elektronica voor constant toerental, snel werkende schijfrem voor extra veiligheid en AVT zijhandgreep met trillingsdemping.



LXT **BL** **ADT** **AFT** **BRAKE** **XPT**

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Nominale accu spanning	18 V
LXT-spanning	✓
Borstelloze motor	✓
Maximaal afgegeven vermogen	660 W
Onbelast toerental	8500 min ⁻¹
Asschroefdraad	M14
Boorafmeting (as diameter)	22,23 mm
Diameter slijpschijf	125 mm
Antiherstartfunctie (NVR-schakelaar)	✓
Elektronische rem	✓
Trillingsniveau, schuren	≤ 2,5 m/s ²
Trillingsonzekerheid (K factor), schuren	1,5 m/s ²
Trillingsniveau, vlakslijpen	6,5 m/s ²
Trillingsonzekerheid (K factor), vlakslijpen	1,5 m/s ²
Geluidsvermogeniveau (L _{WA})	90 dB(A)
Geluidsdruk niveau (L _{pA})	82 dB(A)

VOORDELEN VOOR DE GEBRUIKER

- Onderhoudsvrije brushless motor met lange levensduur
- Het accubeveiligingscircuit beschermt tegen overbelasting, overontlading en oververhitting

Link naar de productpagina - www.makita.be



Klopboor- en schroefmachine LXT®

DHP489

18V • 70 Nm • 0 – 1 800 min⁻¹

Krachtige accu schroef- en klopboormachine uitgerust met ledlamp

Zeer krachtige 18V schroef- en klopboormachine.
Hoog koppel 36 / 70 Nm (zachte/harde verbinding).



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Nominale accuspanning	18 V
LXT-spanning	✓
Borstelloze motor	✓
Onbelast toerental	0 - 550 / 1800 min ⁻¹
Max. koppel hard/zacht	73 / 40 Nm
Instelling koppel	21
Slagen per minuut (ipm)	0 - 8250 / 27000 min ⁻¹
Max. boordiameter in hout	51 mm
Max. boordiameter in metselwerk	16 mm
Max. boordiameter in staal	13 mm
Aandrijfschacht	1/2"-20UNF "
Capaciteit boorkop	1,5 - 13 mm
Geluidsvermogeniveau (L _{WA})	92 dB(A)
Gewicht gereedschap met accu	1,8 - 2,5 kg
Productafmetingen (L x B x H)	175 x 81 x 261 mm
Chemische samenstelling accu (NiCd/ Li-ion)	

VOORDELEN VOOR DE GEBRUIKER

- Ingebouwde ledlamp met voor- en naverlichtingsfunctie verlicht het werkgebied
- Het accubeveiligingssysteem schakelt de stroom automatisch uit als het accuniveau laag is
- Snelspanboorkop maakt eenvoudige installatie en verwijdering van bits met één hand mogelijk
- Mechanische tandwieloverbrenging met 2 snelheden; hoge snelheid voor snel boren bij lichte toepassingen; lage snelheid voor zware toepassingen die een hoog moment vereisen.
- Elektrische rem voor verhoogde productiviteit en veiligheid van de gebruiker
- Omkeerschakelaar met één hand bedienbaar

Link naar de productpagina - www.makita.be



Combihamer LXT®

DHR243

18 V • SDS-PLUS • 24 mm • 2,0 J

Borstelloze combihamer met drie standen en snelspanboorkop

Een efficiënte combihamer met een handgreep met trillingsdemping en snelspanboorhouder die voor SDS-PLUS-bits geschikt is. Geschikt voor klop- en normaal boren, plus hakken. Toerentalbereik van 0 - 950 min⁻¹. Slagenergie van 2,0 J en maximale boorcapaciteit van 24 mm in beton.



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Nominale accuspanning	18 V
LXT-spanning	✓
Borstelloze motor	✓
Slagenergie	2,0 J
Optimale boordiameter in beton	6 - 12 mm
Max. boordiameter in beton	24 mm
Max. boordiameter in hout	27 mm
Max. boordiameter in staal	13 mm
Slagen per minuut (ipm)	0 - 4700 min ⁻¹
Onbelast toerental	0 - 950 min ⁻¹
Geluidsvermogeniveau (L _{WA})	100 dB(A)
Geluidsdruk niveau (L _{pA})	89 dB(A)
Geluidsonzekerheid (K-factor)	3 dB(A)
Trillingsniveau, beitelen	11,2 m/s ²
Productafmetingen (L x B x H)	353 x 85 x 213 mm
Boordiameter met TCT-kernboor	54 mm

VOORDELEN VOOR DE GEBRUIKER

- 40-voudige verstelling van de beitel
- Klopboor, gewoon boren en breekwerkzaamheden
- Het accubeveiligingscircuit beschermt tegen overbelasting, overontlading en oververhitting

Link naar de productpagina - www.makita.be



Cirkelzaag LXT®

DHS680

18 V • 5000 min⁻¹ • 165 mm

Efficiënte en compacte, borstelloze professionele zaag

Een efficiënte borstelloze en snoerloze cirkelzaag voor hout. Geschikt voor bladen met een diameter van 165 mm met een maximale zaagdiepte van 57 mm. Ventilatielucht wordt door de voorkant geleid om de zaaglijn vrij te houden en een ledlamp zorgt voor extra verlichting. Compatibel met een parallelgeleider.



LXT **BL** **ADT**
MOTOR

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Nominale accu spanning	18 V
LXT-spanning	✓
Max. zaagdiepte bij 90°	57 mm
Max. zaagdiepte bij 45°	41 mm
Max. zaagdiepte bij 50°	37 mm
Max. afschuiningsbereik (links)	0 / 50 °
Onbelast toerental	5000 min ⁻¹
Geluidsvermogeniveau (L _{WA})	105 dB(A)
Geluidsdruk niveau (L _{pA})	94 dB(A)
Geluidsonzekerheid (K-factor)	3 dB(A)
Gewicht gereedschap met accu	3,0 - 3,3 kg
Productafmetingen (L x B x H)	350 x 170 x 238 mm
Borstelloze motor	✓
Chemische samenstelling accu (NiCd/ NiMH/Li-ion)	Li-ion
Maximaal afgegeven vermogen	680 W

VOORDELEN VOOR DE GEBRUIKER

- De ledlamp verlicht de werkplek
- Het accubeveiligingssysteem schakelt de stroom automatisch uit als het accuniveau laag is
- De veiligheidsschakelaar voorkomt dat het gereedschap per ongeluk wordt gestart
- De rubberen coating op het handvat zorgt voor een stevige grip
- Verwijderbare stofafzuigaansluiting

Link naar de productpagina - www.makita.be



Decoupeerzaag LXT®

DJV181

18 V • 800 - 3500 min⁻¹

Efficiënte borstelloze decoupeerzaag met gereedschapsloze bladwissel

Een efficiënte zaag met drietraps pendelwerking en gereedschapsloze bladwissel. Het motortoerental kan met een draaiknop tussen 800 en 3500 min⁻¹ worden ingesteld, afhankelijk van het materiaal. Een slaglengte van 26 mm en een zaagcapaciteit van 135 mm in hout en 10 mm in staal.



LXT **BL** **SOFT**
MOTOR NO LOAD

TECHNISCHE SPECIFICATIES

LXT-spanning	✓
Nominale accuspanning	18 V
Borstelloze motor	✓
Slagen per minuut (spm)	800 - 3500 min ⁻¹
Slaglengte	26 mm
Max. zaagcapaciteit in hout (90°)	135 mm
Max. zaagcapaciteit in staal (90°)	10 mm
Capaciteit aluminium	20 mm
Excentrische beweging	✓
Gewicht gereedschap met accu	2,3 - 2,6 kg
Productafmetingen (L x B x H)	298 x 77 x 189 mm
Maximaal afgegeven vermogen	390 W
Max. afschuiningsbereik (links)	45 °
Aansluiting stofafzuiging Ø inw/uitw	23/28 mm
Trillingsniveau, zagen van platen	6,5 m/s ²
Trillingonzekerheid (K factor), zagen van platen	1,5 m/s ²
Trillingsniveau, snijden van metaalplaat	5,0 m/s ²

VOORDELEN VOOR DE GEBRUIKER

- De ledlamp verlicht de werkplek
- Laag onbelast toerental
- Het accubeveiligingscircuit beschermt tegen overbelasting, overontlading en oververhitting

Link naar de productpagina - www.makita.be



Slagschroevendraaier LXT®

DTD153

18 V • 1/4" • 170 Nm • 0 - 3400
min⁻¹

Extra-compacte borstelloze slagschroevendraaier voor snel schroeven

Een compacte en lichte borstelloze slagschroevendraaier met een zeskant 1/4" aandrijfschacht. Een klein en licht gereedschap dat gemakkelijk te gebruiken is, maar een max. aandaaaimoment van 170 Nm heeft, geschikt voor snel schroeven. Een handige ledlamp voor extra verlichting.



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Nominale accuspanning	18 V
LXT-spanning	✓
Chemische samenstelling accu (NiCd/ NiMH/Li-ion)	Li-ion
Borstelloze motor	✓
Onbelast toerental	0 - 3400 min ⁻¹
Maximaal bevestigingsmoment klopboormachine	170 Nm
Slagen per minuut (ipm)	0 - 3600 min ⁻¹
Aandraaicapaciteit standaardbout	M5 - M16
Aandrijfschacht	1/4 "
Geluidsvermogeniveau (L _{WA})	107 dB(A)
Geluidsdruk niveau (L _{pA})	96 dB(A)
Geluidsonzekerheid (K-factor)	3 dB(A)
Trillingsniveau, vastzetten met slagmechanisme bij maximaal vermogen	13,0 m/s ²

VOORDELEN VOOR DE GEBRUIKER

- Het accubeveiligingssysteem schakelt de stroom automatisch uit als het accuniveau laag is
- De ledlamp verlicht de werkplek

Link naar de productpagina - www.makita.be



Multitool LXT®

DTM51

18 V

**Veelzijdige multitool met gereedschapsloze
accessoireklem**

Een handig 18 V LXT® multifunctioneel gereedschap voor diverse slijp- en polijsttoepassingen in bouw- en renovatieprojecten. Voorzien van een gereedschapsloze accessoireklem en de oscillatiesnelheid kan tussen 6000 en 20000 min⁻¹ worden ingesteld.



LXT

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Nominale accu spanning	18 V
LXT-spanning	✓
Excentrische bewegingen per minuut	6000 - 20000 min ⁻¹
Oscillatiehoek	2 x 1,6 °
Afmetingen zool (driehoek)	93 x 93 x 93 mm
Geluidsdrukniveau (L _{PA})	81 dB(A)
Geluidsonzekerheid (K-factor)	3 dB(A)
Trillingsniveau, schuren	3,0 m/s ²
Gewicht gereedschap met accu	2,0 - 2,4 kg
Productafmetingen (L x B x H)	340 x 80 x 122 mm
Geluidsvermogeniveau (L _{WA})	92 dB(A)
Chemische samenstelling accu (NiCd/ NiMH/Li-ion)	Li-ion
Trillingsonzekerheid (K factor), schuren	1,5 m/s ²
Trillingsniveau, zagen met zaagblad voor duikzaag	7,0 m/s ²
Trillingsonzekerheid (K factor), zagen	1,5 m/s ²

VOORDELEN VOOR DE GEBRUIKER

- De rubberen coating op het handvat zorgt voor een stevige grip
- Het accubeveiligingssysteem schakelt de stroom automatisch uit als het accuniveau laag is

Link naar de productpagina - www.makita.be



SET MET GERELATEERDE PRODUCTEN

STANDAARDACCESSOIRES

821550-0
Makpac-koffer II



821552-6
Makpac-koffer IV



821551-8 (2x)
Makpac-koffer III



STANDAARDMACHINES

DC18RC
Acculader LXT®



BL1850B (3x)
Accu LXT® 5,0 Ah



OPTIONELE ACCESSOIRES

126331-0
Stofzuigmondstuk Ø 23 / 28 mm



164095-8
Parallele geleider



164095-8
Parallele geleider



183477-5
Smeervet voor SDS-boormachines en



194079-2
Snelwisselboorkop 13 mm, 1/2" -



194367-7
Geleiderail, 3000 mm



196271-6
Adapter multifunctionele machines



193516-3
Parallele geleider



194080-7
Snelwisselboorkop voor SDS-PLUS



194368-5
Geleiderail 55" / 1400 mm



193517-1
Adapter voor geleiderail



194385-5
Set klemmen



194578-4
Gereedschapshouder AC-modellen



194367-7
Geleiderail, 3000 mm



194368-5
Geleiderail 55" / 1400 mm



194385-5
Set klemmen



194925-9
Geleiderail, 1900 mm



194925-9
Geleiderail, 1900 mm



196953-0
Adapter voor geleiderail



199627-2
Stofvoorafscheiderset



196961-1
Stofzuigmond 35 / 40 mm



821550-0
Makpac-koffer II



821551-8
Makpac-koffer III



837670-0
MakPac (2)- inlay



OPTIONELE ACCESSOIRES

837671-8

MakPac (3)- inlay

199557-7

Reserve Hepa-filter

BL1820B

Accu LXT® 2,0 Ah BL1820B

BL1830B

Accu LXT® 3,0 Ah

450128-8

Afdekkap accu, LXT®, 14,4 – 18 V

199140-0

Geleiderail, 1000 mm

198885-7

Set verbindingsstukken voor

835A31-4

MakPac (4)- inlay

BL1850B

Accu LXT® 5,0 Ah

783203-8

Inbussleutel 5 mm

B-21624

Schuurpapier 94 mm, 60G

199826-6

Set geleiderrailklemmen met snelle

A-68161

Blad vloerschrapper SDS-PLUS, 100 x

E-13552

Set torsieschroefbits Impact Premier,

415524-7

Apparaat tegen splintering

B-32910

Cirkelzaagblad TCT, 165 x 20 mm, 24

B-21668

Schuurpapier 94 mm, 240G



196664-7

Afschuiningsgeleiderset



B-21559

Schuurpaperset 94 mm



324219-0

Dieptemeter



198885-7

Set verbindingsstukken voor



BL1840B

Accu LXT® 4,0 Ah



821552-6

Makpac-koffer IV



199826-6

Set geleiderrailklemmen met snelle



B-21618

Schuurpaperset 94 mm



199140-0

Geleiderail, 1000 mm



837649-1

MakPac (4)- inlay



BL1860B

Accu LXT® 6,0 Ah



821551-8

Makpac-koffer III



B-21630

Schuurpapier 94 mm, 80G



B-21646

Schuurpapier 94 mm, 120G



B-21652

Schuurpapier 94 mm, 180G



417852-6

Afdekplaat



783202-0

Inbussleutel 4 mm



OPTIONELE ACCESSOIRES

B-21674

Schuurpapierset 94 mm

821551-8

Makpac-koffer III

BL1830B

Accu LXT® 3,0 Ah

B-21733

Schuurpapierset 94 mm

BL1850B

Accu LXT® 5,0 Ah

BL1860B

Accu LXT® 6,0 Ah

BL1820B

Accu LXT® 2,0 Ah BL1820B

D-14093

Booradapter SDS-PLUS - 1/2" -

B-21777

Schuurpapier 94 mm, 600G

BL1840B

Accu LXT® 4,0 Ah

B-21799

Fleece medium 94 mm, 280G

BL1850B

Accu LXT® 5,0 Ah

B-21808

Fleece grof 94 mm, 100G

P-05505

Puntbeitel, 250 mm

BL1850B

Accu LXT® 5,0 Ah

B-21820

Polijstvlit hard, 94 mm

P-05527

Platbeitel 40 x 200 mm



BL1820B

Accu LXT® 2,0 Ah BL1820B

837789-5

MakPac (3)- inlay

BL1840B

Accu LXT® 4,0 Ah

BL1820B

Accu LXT® 2,0 Ah BL1820B

B-21749

Schuurpapier 94 mm, 120G

B-21755

Schuurpapier 94 mm, 240G

BL1830B

Accu LXT® 3,0 Ah

B-21761

Schuurpapier 94 mm, 400G

BL1830B

Accu LXT® 3,0 Ah

B-21783

Schuurpapier 94 mm, 1200G

BL1840B

Accu LXT® 4,0 Ah

D-42444

SDS-PLUS beitel- en boorset

BL1860B

Accu LXT® 6,0 Ah

B-21814

Schoonmaakfleece 94 mm

P-05511

Platbeitel 20 x 250 mm

BL1860B

Accu LXT® 6,0 Ah

E-05664

Beschermhoes geleiderail



OPTIONELE ACCESSOIRES

B-22947

Schuurpapier 94 mm, 100G

B-22953

Schuurpapier 94 mm, 150G

B-34671

Schraapstaal 52 mm

P-25096

Voegbeitel, SDS-PLUS

P-25105

Houtbeitel SDS-PLUS, 20 x 170 mm

P-25111

Houtbeitel SDS-PLUS, 30 x 170 mm

P-35184

SDS-PLUS-schacht 32 - 152 mm

P-67745

Kernbooradapter SDS-PLUS, 105

BL1830B

Accu LXT® 3,0 Ah

BL1850B

Accu LXT® 5,0 Ah



E-12217

Cirkelzaagblad, Efficut TCT, 165 x 20



E-12223

Cirkelzaagblad, Efficut TCT, 165 x 20



B-64820-5

Invalzaagblad 65 mm



B-64864-5

Invalzaagblad 65 mm



B-64886-5

Invalzaagblad 32 mm



B-64901-5

Invalzaagblad 65 mm



B-65006-5

Voegsnijder 28 mm



BL1820B

Accu LXT® 2,0 Ah BL1820B



BL1840B

Accu LXT® 4,0 Ah



BL1860B

Accu LXT® 6,0 Ah



OVERIG - DGA506

Onderdelentekeningen



OVERIG - DHP489

Onderdelentekeningen



OVERIG - DHR243

Onderdelentekeningen



OVERIG - DHS680

Onderdelentekeningen



OVERIG - DJV181

Onderdelentekeningen



OVERIG - DTD153

Onderdelentekeningen



OVERIG - DTM51

Onderdelentekeningen

