

Haakse slijper 125mm 1450W

GA5021CY

Haakse slijper 125mm 1450W met veiligheidsschakelaar (dodemans)



Technische info

Nominaal vermogen	1450 W
Schroefdraad spindel	M 14
Toerental onbelast	10000 t.p.m.
Diameter slijpschijf	125 mm
Diameter asgat	22,23 mm
Heropstartbeveiliging	✓
Dodemans (geen vergrendeling)	✓
Triax. vibratiewaarde (a_h)	8,5 m/s ²
Vibratie onzekerheidsfactor (K)	1,5 m/s ²
Geluidsvermogeniveau (L_{WA})	101 dB(A)
Geluidsdruk niveau (L_{pA})	90 dB(A)
Geluid onzekerheidsfactor (K)	3 dB(A)

EAN 0088381086455

[Link naar de productpagina - makita.be](#)



Gebruikersvoordelen

- Krachtige maar lichte 125mm slijper, handig en comfortabel voor tweehandig gebruik dankzij de volwaardige achterhandgreep en de slanke tandwielkast.
- Verhoogde veiligheid dank zij de dodemansschakelaar en de elektronische startbeveiliging die na een stroomonderbreking het onverwacht opstarten verhindert.
- Elektronica controleert de zachtenloop, houdt het toerental constant onder belasting en begrenst de stroom bij overbelasting.
- De levensduur van de tandwielen wordt verzekerd door het gepatenteerde super joint systeem (SJS) met spiraalveer-overbrenging, dat de schokken tijdens het slijpen opvangt.
- Anker met beschermende zigzag-coating en poederverniste wikkelingen beschermen de motor tegen beschadigingen, ook bij slijpwerk in steen.
- Standaard uitgerust met gereedschapsloos verstelbare beschermkap.



Accessoires

■ Standaard accessoires

123145-8

Snelspan beschermkap



153489-2

zijhandgreep



224415-9

binnenflens



782423-1

nokkensleutel



P-52984

afbraamschijf metaal



224554-5

SLUITMOER M14X45 SW35



■ Optionele accessoires

123099-9

beschermkap



198416-2

Stofafzuigkap 125mm



B-53693

diamantschijf METAL 125mm



199710-5

Beschermkapafdichting voor

