

# SDS+ combihamer 780W

## HR2470FTP

SDS+ combihamer 24mm 780W + automatische boorkop +  
boor-en beitelset D-42444 + koffer



### Technische info

Nominaal vermogen	780 W
Maximaal afgegeven vermogen	550 W
SDS plus opname	✓
Links- en rechtsdraaiend	✓
Slagenergie (EPTA)	2,4 J
Toerental onbelast	0 - 1100 t.p.m.
Slagfrequentie	0 - 4500 min <sup>-1</sup>
Maximale boordiameter beton	24 mm
Maximale boordiameter hout	32 mm
Maximale boordiameter staal	13 mm
Optimale boordiameter beton	8 - 18 mm
Triax. vibratie boren ( $a_h$ )	4,5 m/s <sup>2</sup>
Triax. vibratie boren slag ( $a_h$ )	15,5 m/s <sup>2</sup>

### Gebruikersvoordelen

- Drie-in-één gereedschap: boormachine, boorhamer, beitelhamer.
- Handig snelwisselsysteem met SDS-plus kop voor hamerboren en snelspanboorkop met hardmetalen bekken voor hout- en metaalboren.
- Verbeterd slagwerk ontworpen voor een extreem lange levensduur in de zwaarste omstandigheden.
- Grote koelwaaier en zigzag-coating op het anker zorgen voor een uitzonderlijke temperatuur- en stofbestendigheid van de motor.
- Minder trillingen dank zijn het gepatenteerd systeem dat het slagwerk vastzet in vrijloop of in boorstand.
- Omkeerbrug met symmetrische koolborstelverschuiving zorgt voor een maximaal koppel bij linksomloop en een langere levensduur van de koolborstels.
- Drukverliessysteem voorkomt de werking van het hamermechanisme bij nullast en beschermt zo machine en gebruiker.
- Koppelbegrenzer beschermt motor en gebruiker bij blokkering.

**EAN 0088381679046**

[Link naar de productpagina - makita.be](#)



# Accessoires

## ■ Standaard accessoires

**194079-2**

automatische boorkop



**194080-7**

SDS+ boorkop snelwissel



**324219-0**

diepteanslag



**824799-1**

kunststof koffer



**135302-6**

rechte zijhandgreep cpl



**D-42444**

17-delige SDS+ boor- en beiterset



## ■ Optionele accessoires

**198993-4**

Borenvet (100g)



**195263-2**

onderhoudskit boor- en breekhamer

