

Schroef-/ klopboormachine LXT®

DHP492T1J

18V • 130 Nm • 0 – 2 100 min⁻¹

Uiterst sterke machine geschikt voor zware boor- en schroefwerkzaamheden met grotere diameters.

De DHP492 is een uiterst sterke schroef-/klopboormachine speciaal voor zware boor- en schroefwerkzaamheden met grotere diameters. De machine is voorzien van een koolborstelloze motor en kan een constant toerental aanhouden, ook bij zwaardere belasting. Geleverd met één 5,0 Ah accu in een Makpac.



TECHNISCHE SPECIFICATIES

LXT-spanning	✓
Nominale accuspanning	18 V
Chemische samenstelling accu (NiCd/ NiMH/Li-ion)	Li-ion
Onbelast toerental	0 - 550 / 2100 min ⁻¹
Max. koppel hard/zacht	130 / 65 Nm
Instelling koppel	21
Maximaal koppel	141 Nm
Slagen per minuut (ipm)	0 - 8250 / 31500 min ⁻¹
Boorcapaciteit (slangenboor)	50 mm
Boorcapaciteit (cilinderkopboor)	76 mm
Max. boordiameter in metselwerk	16 mm
Max. boordiameter in staal	13 mm
Boorcapaciteit speedboor	40 mm
Boorcapaciteit gatzaag	152 mm
Aandrijfschacht	1/2"-20UNF "
Capaciteit boorkop	1,5 - 13 mm

VOORDELEN VOOR DE GEBRUIKER

- Zeer efficiënte en compacte machine voor professioneel gebruik
- De ledlamp verlicht de werkplek
- Het accubeveiligingssysteem schakelt de stroom automatisch uit als het accuniveau laag is
- Elektronische overbelastingsbeveiliging beschermt de gebruiker en het apparaat
- Snelspanboorkop voor eenvoudige installatie en verwijdering van boren
- Elektrische rem voor maximale productiviteit en meer veiligheid voor de gebruiker

EAN-code 0197050011763

Link naar de productpagina - www.makita.be



GERELATEERDE PRODUCTEN

STANDAARDACCESSOIRES

122576-8

Diepteanslag



346449-3

Riemhaak kort



763252-1

Snelspanboorkop



784637-8 (2x)

Schroefbit, PH2 – S6, 45 mm,



821550-0

Makpac-koffer II



STANDAARDMACHINES

BL1850B

Accu LXT® 5,0 Ah



OVERIG

Onderdelentekeningen

