

Schroef-/ klopboormachine LXT®

DHP492Z

18V • 130 Nm • 0 – 2 100 min⁻¹

Uiterst sterke machine geschikt voor zware boor- en schroefwerkzaamheden met grotere diameters.

De DHP492 is een uiterst sterke schroef-/klopboormachine speciaal voor zware boor- en schroefwerkzaamheden met grotere diameters. De machine is voorzien van een koolborstelloze motor en kan een constant toerental aanhouden, ook bij zwaardere belasting. Geleverd zonder accu's noch lader.



TECHNISCHE SPECIFICATIES

LXT-spanning	✓
Nominale accuspanning	18 V
Chemische samenstelling accu (NiCd/ NiMH/Li-ion)	Li-ion
Onbelast toerental	0 - 550 / 2100 min ⁻¹
Max. koppel hard/zacht	130 / 65 Nm
Instelling koppel	21
Maximaal koppel	141 Nm
Slagen per minuut (ipm)	0 - 8250 / 31500 min ⁻¹
Boorcapaciteit (slangenboor)	50 mm
Boorcapaciteit (cilinderkopboor)	76 mm
Max. boordiameter in metselwerk	16 mm
Max. boordiameter in staal	13 mm
Boorcapaciteit speedboor	40 mm
Boorcapaciteit gatzaag	152 mm
Aandrijfschacht	1/2"-20UNF "
Capaciteit boorkop	1,5 - 13 mm

VOORDELEN VOOR DE GEBRUIKER

- Zeer efficiënte en compacte machine voor professioneel gebruik
- De ledlamp verlicht de werkplek
- Het accubeveiligingssysteem schakelt de stroom automatisch uit als het accuniveau laag is
- Elektronische overbelastingsbeveiliging beschermt de gebruiker en het apparaat
- Snelspanboorkop voor eenvoudige installatie en verwijdering van boren
- Elektrische rem voor maximale productiviteit en meer veiligheid voor de gebruiker

EAN-code 0197050011770

Link naar de productpagina - www.makita.be



GERELATEERDE PRODUCTEN

STANDAARDACCESSOIRES

122576-8

Diepteanslag



784637-8 (2x)

Schroefbit, PH2 – S6, 45 mm,



452947-8

Bithouder



346317-0

Riemhaak



763252-1

Snelspanboorkop



OVERIG

Onderdelentekeningen

