

Schroef- en klopboormachine LXT®

DHP490RMJ

18 V • 65 Nm • 0 - 1900 min⁻¹

Lichte en compacte schroef- en klopboormachine voor algemeen gebruik.

Lichte en compacte schroef- en klopboormachine voor algemeen gebruik. Dankzij de krachtige en efficiënte brushless motor levert de machine een maximum koppel van 65 Nm. De machine is voorzien van twee mechanische snelheden en een koppelinstelling met 20 stappen voor het schroeven. Geleverd met twee BL1840B accu's en lader DC18RC.



TECHNISCHE SPECIFICATIES

LXT-spanning	✓
Nominale accuspanning	18 V
Chemische samenstelling accu (NiCd/ NiMH/Li-ion)	Li-ion
Onbelast toerental	0 - 500 / 1900 min ⁻¹
Max. koppel hard/zacht	50 / 27 Nm
Instelling koppel	20
Maximaal koppel	65 Nm
Slagen per minuut (ipm)	0 - 7500 / 28500 min ⁻¹
Max. boordiameter in hout	38 mm
Boorcapaciteit (slangenboor)	38 mm
Boorcapaciteit (cilinderkopboor)	38 mm
Max. boordiameter in metselwerk	13 mm
Max. boordiameter in staal	13 mm
Boorcapaciteit speedboor	40 mm
Boorcapaciteit gatzaag	51 mm
Aandrijfschacht	1/2"-20UNF "

VOORDELEN VOOR DE GEBRUIKER

- Snelspanboorkop voor eenvoudige installatie en verwijdering van boren
- Mechanische tandwieloverbrenging met 2 snelheden; hoge snelheid voor snel boren bij lichte toepassingen; lage snelheid voor zware toepassingen die een hoog koppel vereisen.
- Ingebouwde ledlamp met voor- en naverlichtingsfunctie verlicht het werkgebied
- Met de trekschakelaar voor variabele snelheid kan de gebruiker de snelheid op basis van materiaal of toepassing aanpassen
- De eXtreme Protection Technology (XPT) garandeert een goede stof- en waterbestendigheid.
- Het accubeveiligingscircuit beschermt tegen overbelasting, overontlading en oververhitting

EAN-code 0197050009944

Link naar de productpagina - www.makita.be



GERELATEERDE PRODUCTEN

OVERIG

Onderdelentekeningen

