

TPF 18 LTX 2200 (601729850) Accu-dompel- en regentonpomp 18V; doos

Art. nr. 601729850

EAN 4061792229532



Afbeelding plaatsvervangend



- Flexibele accu-pomp met 2 functies: altijd en overal inzetbaar als dompel- of regentonpomp
- Voor een milieubewuste tuinirrigatie met regenwater of het uitpompen van schoon water uit tanks, waterbakken of ondergelopen kelders
- Snelle ombouw van regentonpomp naar dompelpomp door verwijderen van de pompvoet zonder hulp van gereedschap
- Vlakafzuigend tot een restwaterpeil van 1-2 mm
- Externe accubox om accu's te beschermen tegen vocht, eenvoudig aan wand of tank te bevestigen
- Eenvoudige bediening en controle van de pomp door het overzichtelijke bedieningspaneel van de accubox
- Timperfunctie met drie looptijden vanaf de start, zeer geschikt voor het beregenen van de tuin
- Flexibele dosering van de druk en hoeveelheid water dankzij de drie vermogensstanden en het regelventiel
- Geschikt voor vele soorten reservoirs dankzij de slanke vorm (Ø 142 mm) en lange kabel naar de accubox
- Metabo Pump Protection: automatische droogloopbeveiliging met LED-weergave ter bescherming van de pomp en voor hoge gebruikersveiligheid
- Duurzaam dankzij het dubbele afdichtingsysteem en de overbelastingsbeveiliging van de motor
- Het wasbare filter beschermt de pomp tegen verontreinigingen
- Robuuste behuizing van slagvaste kunststof met geïntegreerde kabelopwikkeling en draaggreep
- Veel merken, één accu-systeem: dit product kan met alle 18 Volt accu-packs en laders van de CAS-merken worden gecombineerd: www.cordless-alliance-system.com

Technische waarden**Parameters**

Type accu-pack	Li-Power / LiHD
Accuspanning	18 V
Max. opvoercapaciteit	2200 l/h
Max. opvoerhoogte	22 m
Max. druk	2.2 bar
Max. dompeldiepte	2 m
Drukaansluiting	1"-uitwendige schroefdraad
Beschermingsklasse IP	IP X8
Beschermingswijze IP accubox	IP X4
Kabellengte accubox	3 m
Afmetingen	142 x 142 x 226 mm
Gewicht zonder accu-pack	2.1 kg
Gewicht met accu-pack	2.5 kg

Leveringsomvang

Slanggeleiding
Bevestigingshaak
Zonder accu-pack, zonder lader
Multi-adapters
1/2"-slang (1,5 m) met snelkoppelingen
Regel-/afsluitventiel
Kraanaansluiting