





EASY-SLIDE

SLIDING RAIL SYSTEM


Montagehandleiding "EASY SLIDE schuifdeursysteem"
 Instructions de montage "EASY SLIDE système de porte coulissante"






Verbind de loopwagen met de soft-close d.m.v. de meegeleverde M5 bout en moer.

Connecter le chariot au système soft close en utilisant les boulons M5 fournis.



Schuif de soft-close met de loopwagen in de looprail .

Glisser le softclose avec le chariot dans le rail.



De looprail bevestigen.

Loopwagen op de voorgemonteerde deur monteren en deze max. 55mm eruit geschoven laten.

De verticale stand van de deur met de inbussleutel (1) afstellen.


De borgmoer met de sleutel vastdraaien.

Monter le chariot

Positionner le chariot dans le profilé prémonté dans la porte.

Ne pas insérer les derniers 55 mm afin de régler la position verticale de la porte à l'aide de la clé six pans (1)

Serrer l'écrou de blocage avec la clé plate.



Opgelet:
Vergrendel de activator alvorens deze aan de soft-close te bevestigen.
Attention:
Bloquer l'actionneur avant de l'attacher au soft-close.

De loopwagen helemaal in het profiel schuiven en de borgschroef met de sleutel vastdraaien.

Monteer de activator op de gewenste plaats in het profiel d.m.v. de borgstift.

Glisser le chariot à fond dans le profilé et serrer la vis de blocage à l'aide de la clé plate.

Monter l'actionneur dans la position souhaitée avec la goupille de verrouillage.

Als de demper niet naar behoren werkt bij zwaardere deuren, vraag naar de heavy demper.

Si l'amortisseur soft-close ne fonctionne pas correctement pour des portes plus lourdes, demander l'amortisseur soft-close à forte capacité.