

Wood construction screws with flange head, T-drive
milling segment on the shank, coarse thread, special cutting point type 17, hardened and waxed

Houtconstructieschroef met flenskop, T-drive
met freesribben op de schacht, grove draad, speciale snijpunt type 17, gehard en gewaxt

Vis pour constructions en bois tête disque, empreinte étoile-T
avec nervures sur le corps, filet large, pointe coupante type 17, trempée et lubrifiée

Holzbauschraube mit Tellerkopf, I-Stern Antrieb
mit Fräsribben auf dem Schaft, Grobgewinde, Cut-Spitze Typ 17, gehärtet und gleitbeschichtet



d [mm]	l [mm]	Art. Nr.	EAN code	TX	dk [mm]	lg [mm]		
STANDARD PACKING - STANDAARDVERPAKKING - EMBALLAGE STANDARD - NORMALPACKUNG								
6,0	* 30	PFETTG001006000303	5410439360463	TX 30	14	30	100	3600
	40	PFETTG001006000403	5410439360470	TX 30	14	24	100	2400
	50	PFETTG001006000503	5410439360487	TX 30	14	30	100	2400
	60	PFETTG001006000603	5410439360494	TX 30	14	36	100	1600
	70	PFETTG001006000703	5410439360500	TX 30	14	42	100	1600
	80	PFETTG001006000803	5410439390286	TX 30	14	48	100	1600
	100	PFETTG001006001003	5410439390293	TX 30	14	60	100	1600
	120	PFETTG001006001203	5410439390309	TX 30	14	75	100	1200
	140	PFETTG001006001403	5410439206518	TX 30	14	80	100	1200
	160	PFETTG001006001603	5410439393607	TX 30	14	90	100	800
	180	PFETTG001006001803	5410439632119	TX 30	14	100	100	800
	200	PFETTG001006002003	5410439421928	TX 30	14	100	100	800
	220	PFETTG001006002203	5410439632126	TX 30	14	100	100	800
	240	PFETTG001006002403	5410439632133	TX 30	14	100	100	400
	260	PFETTG001006002603	5410439421935	TX 30	14	100	100	400
	280	PFETTG001006002803	5410439632140	TX 30	14	100	100	400
	300	PFETTG001006003003	5410439701655	TX 30	14	100	100	400

* Without milling ribs
Zonder freesribben
Sans nervures de fraisage
Ohne Fräsribben

PFETTG

pfs⁺ - screw**Wood construction screws with flange head, T-drive**

milling segment on the shank, coarse thread, special cutting point type 17, hardened and waxed

Houtconstructieschroef met flenskop, T-drive


met freesribben op de schacht, grove draad, speciale snijpunt type 17, gehard en gewaxt

Vis pour constructions en bois tête disque, empreinte étoile-T

avec nervures sur le corps, filet large, pointe coupante type 17, trempée et lubrifiée

Holzbauschraube mit Tellerkopf, I-Stern Antrieb

mit Fräsribben auf dem Schaft, Grobgewinde, Cut-Spitze Typ 17, gehärtet und gleitbeschichtet



d [mm]	l [mm]	Art. Nr.	EAN code	TX	dk [mm]	lg [mm]		
8,0	* 40	PFETTG001008000403	5410439635226	TX 40	22	24	50	1800
	50	PFETTG001008000503	5410439683449	TX 40	22	30	50	800
	60	PFETTG001008000603	5410439638180	TX 40	22	36	50	800
	80	PFETTG001008000803	5410439317337	TX 40	22	48	50	800
	100	PFETTG001008001003	5410439318570	TX 40	22	60	50	600
	120	PFETTG001008001203	5410439317085	TX 40	22	75	50	600
	140	PFETTG001008001403	5410439318600	TX 40	22	80	50	600
	160	PFETTG001008001603	5410439318617	TX 40	22	90	50	400
	180	PFETTG001008001803	5410439318624	TX 40	22	100	50	400
	200	PFETTG001008002003	5410439318631	TX 40	22	100	50	400
	220	PFETTG001008002203	5410439318648	TX 40	22	100	50	400
	240	PFETTG001008002403	5410439318655	TX 40	22	100	50	200
	260	PFETTG001008002603	5410439318662	TX 40	22	100	50	200
	280	PFETTG001008002803	5410439318679	TX 40	22	100	50	200
	300	PFETTG001008003003	5410439318686	TX 40	22	100	50	200
	320	PFETTG001008003203	5410439318693	TX 40	22	100	50	200
	340	PFETTG001008003403	5410439318709	TX 40	22	100	50	-
	360	PFETTG001008003603	5410439318716	TX 40	22	100	50	-
	380	PFETTG001008003803	5410439318723	TX 40	22	100	50	-
	400	PFETTG001008004003	5410439318730	TX 40	22	100	50	-

* Without milling ribs
Zonder freesribben
Sans nervures de fraisage
Ohne Fräsribben

Wood construction screws with flange head, T-drive

milling segment on the shank, coarse thread, special cutting point type 17, hardened and waxed

Houtconstructieschroef met flenskop, T-drive

met freesribben op de schacht, grove draad, speciale snijpunt type 17, gehard en gewaxt

Vis pour constructions en bois tête disque, empreinte étoile-T

avec nervures sur le corps, filet large, pointe coupante type 17, trempée et lubrifiée

Holzbauschraube mit Tellerkopf, I-Stern Antrieb

mit Fräsribben auf dem Schaft, Grobgewinde, Cut-Spitze Typ 17, gehärtet und gleitbeschichtet



d [mm]	l [mm]	Art. Nr.	EAN code	TX	dk [mm]	lg [mm]		
10,0	60	PFETTG001010000603	5410439268165	TX 40	25	36	50	
	80	PFETTG001010000803	5410439318747	TX 40	25	48	50	600
	100	PFETTG001010001003	5410439318754	TX 40	25	60	50	600
	120	PFETTG001010001203	5410439318761	TX 40	25	75	50	400
	140	PFETTG001010001403	5410439318778	TX 40	25	80	50	400
	160	PFETTG001010001603	5410439318785	TX 40	25	90	50	300
	180	PFETTG001010001803	5410439318792	TX 40	25	100	50	300
	200	PFETTG001010002003	5410439318808	TX 40	25	100	50	300
	220	PFETTG001010002203	5410439329606	TX 40	25	100	50	300
	240	PFETTG001010002403	5410439329613	TX 40	25	100	50	300
	260	PFETTG001010002603	5410439329620	TX 40	25	100	50	400
	280	PFETTG001010002803	5410439329637	TX 40	25	100	50	200
	300	PFETTG001010003003	5410439329644	TX 40	25	100	50	200
	320	PFETTG001010003203	5410439329651	TX 40	25	100	50	-
	340	PFETTG001010003403	5410439329668	TX 40	25	100	50	-
	360	PFETTG001010003603	5410439329675	TX 40	25	100	50	-
	380	PFETTG001010003803	5410439329682	TX 40	25	100	50	-
	400	PFETTG001010004003	5410439329699	TX 40	25	100	50	-