

Tropical hardwood screw with black painted head, T-drive

head 60° with 4 ribs, milling segment on the shank, special cutting point type 17, partial thread, hardened and passivated bright

Hardhoutschroef met zwart gekleurde kop, T-drive

kop 60° met 4 freesribben, freesribben op de schacht, speciale snijpunt type 17, gehard en gewaxt

Vis pour bois dur tropique avec tête laquée noir, empreinte étoile-T

tête réduite 60°, avec 4 nervures sous la tête et nervures sur le corps, pointe coupante type 17, filet partiel, trempée et lubrifiée

Hartholzschraube mit gefarbtm Senkkopf, I-Stern Antrieb

Kopf 60° mit 4 Fräsribben und Fräsribben auf dem Schaft, Cut-Spitze Typ 17, Teilgewinde, gehärtet und gleitbeschichtet



d [mm]	l [mm]	Art. Nr.	EAN code	TX	dk [mm]	b [mm]		
STANDARD PACKING - STANDAARDVERPAKKING - EMBALLAGE STANDARD - NORMALPACKUNG								
4	30	PFWHTGC73004000302	5410439607247	TX 15	6	18	200	12000
	35	PFWHTGC73004000352	5410439104012	TX 15	6	21	200	12000
	40	PFWHTGC73004000402	5410439296991	TX 15	6	24	200	7200
	45	PFWHTGC73004000452	5410439297004	TX 15	6	27	200	7200
	50	PFWHTGC73004000502	5410439297011	TX 15	6	30	200	7200
5,0	40	PFWHTGC73005000402	5410439297240	TX 25	7,5	24	200	7200
	50	PFWHTGC73005000502	5410439297042	TX 25	7,5	30	200	4800
	60	PFWHTGC73005000602	5410439297059	TX 25	7,5	36	200	3200
	70	PFWHTGC73005000702	5410439297257	TX 25	7,5	42	200	3200
	80	PFWHTGC73005000802	5410439297264	TX 25	7,5	48	200	3200

** We recommend screws with diameter ≥ 5mm when fixing hardwood deckings.
 * Voor het bevestigen van terrassen in hardhout raden wij schroeven met diameter ≥ 5mm aan.
 * Il est conseillé d'utiliser des vis de diamètre ≥ 5mm pour la fixation de terrasses en bois dur.
 * Wir empfehlen Schrauben mit einem Durchmesser von ≥ 5mm für Hartholzterrassen.*



Screws for bevel siding panels | Potdekselschroeven
 Vis pour bardages | Stulpschalungsschrauben