

## PG0GPF



Uitgegeven volgens de Europese Verordening Bouwproducten (CPD) 305/2011/EU.  
pgb-Europe verklaart hierbij dat onderstaande producten conform zijn aan de voorwaarden van:

### EN 14566 2008+A1 2009 – Mechanical fasteners for gypsum plasterboard systems

---

1. *Unieke identificatiecode van het product:*  
**PG0GPF**
2. *Type-, partij- of serienummer, dan wel een ander identificatiemiddel voor het bouwproduct, zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 4:*  
**Zie bijlage 1 achteraan dit document**
3. *Beoogde gebruiken van het bouwproduct, overeenkomstig de toepasselijke geharmoniseerde technische specificatie, zoals door de fabrikant bepaald:*

<b>Type:</b>	Fermacell® schroeven met hilo draad, gereduceerde kop met freesribben, Phillips indruk
<b>Materiaal:</b>	Koolstofstaal ASTM-SAE C1018-C1022 (gehard)
<b>Corrosiebescherming:</b>	Zwart gefosfateerd, boven klasse 24
<b>Reactie bij brand:</b>	Classificatie A1 overeenkomstig met EN13501-1
<b>Beoogd gebruik:</b>	Mechanische bevestiging voor het bevestigen van Fermacell® platen

4. *Naam, geregistreerde handelsnaam of geregistreerd handelsmerk en contactadres van de fabrikant, zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 5:*  
**pgb-Europe nv – Gontrode Heirweg 170 – 9090 Melle – Belgium**
5. *Indien van toepassing, naam en contactadres van de gemachtigde wiens mandaat de in artikel 12, lid 2, vermelde taken bestrijkt:*  
**NIET RELEVANT**
6. *Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van het bouwproduct, vermeld in bijlage V:*  
**Systeem 4**
7. *Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct dat onder een geharmoniseerde norm valt:*  
**Norm: EN 14566:2008-A1 2009**  
**Volgens system: 4**  
**Uitgegeven in: Initial Type Test report n° VF S1106 02 01 - VF S1106 03 01**
8. *Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct waarvoor een Europese technische beoordeling is afgegeven:*  
**NIET RELEVANT**

# DECLARATION OF PERFORMANCE

DoP 00GPF001 page 2 / 3

## 9. Aangegeven prestaties:

Essentiële kenmerken	Prestaties
Reaction to fire (in exposed situations)	A1
Flexural strength	PASS

10. De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 9 aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant:

Plaats en datum van uitgave	Ondertekend voor en namens de fabrikant door		
Melle, 01/07/2013	<table border="1"><tr><td><b>nv pgb-Europe sa</b> Gontrode Heirweg 170 9090 MELLE BE 0425 888 396</td><td>Johannes Heye, product manager </td></tr></table>	<b>nv pgb-Europe sa</b> Gontrode Heirweg 170 9090 MELLE BE 0425 888 396	Johannes Heye, product manager 
<b>nv pgb-Europe sa</b> Gontrode Heirweg 170 9090 MELLE BE 0425 888 396	Johannes Heye, product manager 		

## Annex 1 : Productoverzicht

0GGPF

**Fermacell® screws with reduced head, Phillips recess**  
with HiLo thread and needle point for mounting on steel profiles

**Fermacell® schroef met gereduceerde kop, Phillips**  
met HiLo draad en scherpe punt, voor montage op metalen profielen


**Vis Fermacell® pour plaques de plâtre tête réduite, empreinte Phillips**  
avec filet HiLo et pointe aiguë, pour montage sur profiles en métal

**Fermacell® Schraube mit kleinem Senkkopf, Kreuzschlitz PH**  
mit HiLo-Gewinde und Nadelspitze, für Metallprofile ohne Vorbohren

FOS  
Black

0,7 mm

CE  
CN 14566



Art, Nr, [mm]	EAN code	D [mm]	L [mm]	H [mm]	dk [mm]		
0GGPF,39019 FOS	5410439147392	3,9	19	PH 2	7,0	1000	16000
0GGPF,39025 FOS	5410439150224	3,9	25	PH 2	7,0	1000	16000
0GGPF,39030 FOS	5410439147408	3,9	30	PH 2	7,0	1000	12000
0GGPF,39035 FOS	5410439150231	3,9	35	PH 2	7,0	1000	12000
0GGPF,39045 FOS	5410439150248	3,9	45	PH 2	7,0	1000	8000
0GGPF,39055 FOS	5410439150255	3,9	55	PH 2	7,0	1000	6000