






# HW KKS - Plastic

Afkort-cirkelzaagbladen HW voor kunststofprofielen - wisseltand-fase

<p>Product</p> 	<p>Tekening</p> 	<p>Machine</p> 	<p>Toepassing</p> 	<p>Uitvoering</p> <p>WS-FA</p> <p>2-0-6</p> 
-------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Machine / gebruiksaanwijzing

- Kap- en radiaal-cirkelzaagmachines
- Hand-/tafelcirkelzaagmachines
- Voor zaagsneden in Kunststof profielen van bijv. PVC, acryl, plexiglas, duroplast materialen, PE, PA, PU, etc.

Uitvoering

- Tandvorm: wisseltand-fase "WS-FA"
- Tandbezetting: HW TCp10 vanaf Ø 250 TCp06

Voordelen

- Geluidsreductie door laserornamenten

Informatie - Tip

- Ideaal voor: lexaan / plexiglas

Producteigenschappen

Bestelinformatie

Ø D [mm]	B [mm]	b [mm]	Ø d [mm]	Z	Snijkwaliteit*	NL**	Spaanhoek [°]	Snijmateriaal	VE [St.]	V	Bestelnummer
160	2,2	1,6	20	48	▲▲		-3	TCp10	1		58116000
190	2,2	1,6	30	54	▲▲		-3	TCp10	1		58116001
216	2,8	2,2	30	60	▲▲		-3	TCp10	1		58116002
232	2,8	2,2	30	72	▲▲		-3	TCp10	1		58116003
250	2,8	2,2	30	80	▲▲▲	Combi3	-3	TCp06	1		50808500
300	2,8	2,2	30	96	▲▲▲	Combi3	-3	TCp06	1		50808501
350	2,8	2,2	30	100	▲▲▲	Combi3	-3	TCp06	1		50808502

\* Snijkwaliteit: ▲ Zeer grove snede, ▲▲ Grove snede, ▲▲▲ Fijne snede, ▲▲▲▲ Zeer fijne snede

\*\* Extra gaten: Combi1 komt overeen met 2/7/42 + 2/10/60 Combi3 komt overeen met 2/7/42 + 2/9,5/46,5 + 2/10/60

Passende reduceerringen zie hoofdstuk BOUW/Zagen/Reduceerringen