

Taschenmessschieber • Pocket-Slide-Calipers

Type 230 - DIN 862

Digitale Taschenmessschieber • Digital-Pocket-Caliper



230.225



230.227-x

Messbereich Range mm	Schnabel Jaw mm	Ablesung Reading mm; inch	ein – aus on – off	Form Tiefenmaß Shape of depth bar	Bestell-Nr. Order-No.	SB-Nr. SB-No.
mit Sylvac-Elektronik • with Sylvac-Electronic						
150	40	0.01; 0.0005"	manuell	eckig • square	230.201	230.201-x
200	50	0.01; 0.0005"	manuell	eckig • square	230.221	230.221-x
Standardausführung • Standard-type						
70	30	0.01; 0.0005"	manuell	eckig • square	230.215	230.215-x
100	30	0.01; 0.0005"	manuell	eckig • square	230.208	230.208-x
150	40	0.01; 0.0005"	manuell	eckig • square	230.207	230.207-x
200	50	0.01; 0.0005"	autom.	eckig • square	230.203	230.203-x
300	60	0.01; 0.0005"	autom.	eckig • square	230.205	
mit großem Display • with large display						
150	40	0.01; 0.0005"	manuell	eckig • square	230.207	230.207-x
150	40	0.01; 0.0005"	manuell	rund • round	230.209	230.209-x
mit extra großem Display • with extra large display						
150	40	0.01; 0.0005"	manuell	eckig • square	230.218	230.218-x
150	40	0.01; 0.0005"	manuell	rund • round	230.219	230.219-x
mit extra großem Display für Linkshänder • with extra large display for left-hand use						
150	40	0.01; 0.0005"	manuell	eckig • square	230.230	230.230-x
mit Jumbo-Display • with Jumbo-Display						
150	40	0.01; 0.0005"		eckig • square	230.212	230.212-x
200	50	0.01; 0.0005"		eckig • square	230.213	230.213-x
300	60	0.01; 0.0005"		eckig • square	230.214	
mit Schnäbeln und Messflächen aus Hartmetall • points and jaws carbide-tipped						
150	40	0.01; 0.0005"	manuell	eckig • square	230.231	230.231-x
200	50	0.01; 0.0005"	manuell	eckig • square	230.229	230.229-x
wasserfest, Schutzart IP 67 • water-resistant, IP 67						
150	40	0.01; 0.0005"	manuell	rund • round	230.234	230.234-x
200	50	0.01; 0.0005"	manuell	rund • round	230.235	230.235-x
300	60	0.01; 0.0005"	manuell	rund • round	230.238	
mit Bruchwertanzeige • with FRACTION display						
150	40	0.01; 1/28"	manuell	eckig • square	230.237	230.237-x
200	50	0.01; 1/28"		eckig • square	230.236	230.236-x
mit Absolute-(ABS)-Funktion • with Absolute-(ABS)-function						
150	40	0.01; 0.0005"		eckig • square	230.216	230.216-x
200	50	0.01; 0.0005"		eckig • square	230.246	
mit Keramikmessflächen • with ceramic measuring surfaces						
150	50	0.01; 0.0005"		eckig • square	230.601	
Messbrücke für Digital-Messschieber, Länge 100 mm, rostfrei • Measuring-bridge for Digital-Calipers, length 100 mm, stainless steel					230.225	230.225-x
Ersatzbatterien 1.5V • Spare-battery 1.5V						
Ø 11.6 x 5.4 mm, standard • standard					230.227	230.227-x
Ø 7.9 x 3.6 mm, klein • small					230.223	230.223-x
Ø 11.6 x 2.1 mm, flach • flat					230.224	230.224-x
USB-Interface • USB-Interface					230.305	
Prüfzertifikate gemäß ISO 9001 • Calibration-certificate acc. to ISO 9001						
150					370.015	
300					370.030	

Elektronische Taschenmessschieber DIN 862, Type 230

- mit Kreuzspitzen
- Tiefenmaß und Feststellschraube
- Präzisionsmechanik aus rostfreiem Stahl, gehärtet
- kapazitives Messsystem
- mit digitaler LCD-Anzeige
- Batterien austauschbar
- Datenausgang RS 232

Electronical-Pocket-Calipers DIN 862, Type 230

- with cross-points
- depth bar and fixing screw
- precision-mechanic of stainless steel, hardened
- capacitive sensor-technic
- with digital LCD-display
- batteries interchangeable
- data-output RS 232